



## FICHA TECNICA

### LIMPIADOR ANTIMOHO+

<b>Descripción</b>	Solución incolora fungicida	
<b>Propiedades</b>	* Actúa en profundidad. * No provoca amarilleamiento en los acabados	
<b>Usos</b>	<b>Uso por el público en general.</b> <b>Exterior – Interior</b> Fungicida para la eliminación de manchas de moho y hongos en paredes y techos antes de pintar. Destruye los gérmenes que producen el moho frenando su reaparición.	
<b>Colores y tamaños</b>	Incoloro, transparente	1 L
<b>Características técnicas</b>	Disolvente: Agua Densidad: 1,055 g/cm <sup>3</sup> Secado a 23°C: 1 - 2 horas. Repintado a 23°C: Después de 24 horas Rendimiento: El rendimiento práctico varía en función del tipo de superficie, del desarrollo y crecimiento de las colonias de hongos y mohos. Eficacia: Cumple la Norma UNE EN 13697 en condiciones sucias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de la actividad fungicida de los desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad.	
	<u>Condición de aplicación</u> Útiles de aplicación: Brocha o esponja. Dilución: No precisa, listo al uso. Limpieza de utensilios: Agua Temperatura de aplicación: Entre 5 y 35°C  <u>Sistema de aplicación</u>  Superficies nuevas  1) Frote con una esponja o brocha humedecida con Limpiador Antimoho + la superficie a limpiar. 2) Insista en las zonas más rebeldes hasta su completa limpieza. 3) Si es necesario, rascar con una rasqueta o espátula y repetir el tratamiento. 4) Para mayor seguridad lave también las zonas próximas a la parte afectada. 5) Con la esponja o brocha limpia, retire los residuos desprendidos. 6) Sin enjuagar, deje secar 24 horas. 7) Una vez seca la superficie, ya puede aplicar la pintura de acabado.	

# LIMPIADOR ANTIMOHO

	<p>Superficies pintadas</p> <p>Si la pintura antigua es de buena calidad (plásticas, acrílicas o sintéticas) proceda como en las superficies nuevas. Si la pintura antigua es al temple o cola, debe eliminarse antes del tratamiento.</p> <p>Para la aplicación en otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.</p>
<b>Consejo Bruguer</b>	<p>Protéjase las manos con guantes de goma o de plástico. Si el Limpiador Antimoho + entra en contacto con los ojos o la piel, lávense enseguida con abundante agua. En los sitios donde las condiciones ambientales favorezcan la aparición de moho, utilice como acabado la Pintura con Conservante Antimoho Bruguer.</p>
<b>Información adicional</b>	<p>Instrucción de seguridad</p> <p>Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.</p> <p>Tiempo de almacenaje</p> <p>24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.</p>

Versión (mes/año): 03/18



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

