

BERLINER GLÄTTE



BETONFEINSPACHTTEL

Technisches Merkblatt

Anwendungsbereich:

- Für Betonoberflächen im Innen- und Außenbereich an Wand, Decke und Boden
- Für großflächige Spachtelarbeiten, vielseitige Reparatur-, Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten an hochbelasteten Untergründen

Verarbeitung:

- Das Material in einem sauberen Gefäß einstreuen und mit sauberem Wasser anmischen, bis eine klumpenfreie Masse entsteht.
- Für die Verarbeitung von 10 kg werden ca. 2 Liter Wasser benötigt.
- Die Auftragsstärke beträgt ca. 5 mm je Arbeitsgang.
- Den Mörtel nicht bei Temperaturen von unter 5 °C und über 30 °C verarbeiten.

Untergrund:

- Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von haftmindernden Stoffen sein.
- Grundsätzlich ist der Untergrund mit einer entsprechenden Grundierung vorzubehandeln. Bei saugenden und porösen Untergründen empfehlen wir **BERLINER GLÄTTE** Tiefgrund, bei dichten und nicht saugenden Untergründen **BERLINER GLÄTTE** Betonkontakt.

Eigenschaften:

- Zum Glätten, Reparieren und Spachteln an Sichtbeton
- Übergang bis auf Null
- Hohe Druckfestigkeit
- Schnell abbindend
- Für Wand, Decke, Boden
- Spannungsfrei und rissfrei austrocknend

Verbrauch:

ca. 1,6 kg/m² bei 1 mm Auftrag

Lagerung:

Bei trockener und vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung im Originalgebinde ist das Material ab Produktionsdatum mindestens 24 Monate lagerfähig.

Hinweis:

- Dem Material dürfen keine Zusätze zugemischt werden.
- Ausgehärtetes Material darf nicht weiterverarbeitet werden.
- Angesteiftes Material nicht mit Wasser nachverdünnen.

