

BERLINER GLÄTTE®



TUBENSPACHTEL

Technisches Merkblatt

Anwendungsbereich:

- Verarbeitungsfertiger Universalspachtel für kleine Reparaturarbeiten im Innen- und Außenbereich
- Für alle Füll- und Spachtelarbeiten am Haus sowie zum Basteln im Hobbybereich

Verarbeitung:

- Die Spachtelmasse wird in die zu reparierende Fläche eingedrückt und anschließend mit einem sauberen Spachtelwerkzeug geglättet.
- Tiefere Löcher müssen in mehreren Arbeitsschritten bearbeitet werden, sodass jeder Arbeitsgang zuvor vollständig abtrocknen kann.
- Nach Durchtrocknung (abhängig von den Umgebungstemperaturen) kann die bearbeitete Fläche geschliffen oder überstrichen werden.
- Die Spachtelmasse nicht bei Temperaturen von unter 5 °C und über 30 °C verarbeiten.

Untergrund:

- Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von haftmindernden Stoffen sein.
- Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen, wie Putz, Bauplatten, Mauerwerk und Beton sowie auf Gipskarton.

Eigenschaften:

- Sehr weiß
- Gebrauchsfertig
- Überstreichbar
- Sehr gut schleifbar

Verbrauch:

Der Verbrauch variiert je nach Anwendungsfall

Lagerung:

Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist das Material ab Produktionsdatum mindestens 24 Monate lagerfähig.

