

BERLINER GLÄTTE



BETONKONTAKT

Technisches Merkblatt



Anwendungsbereich:

- Haftbrücke im Innen- und Außenbereich für dichte und nicht saugende Untergründe
- Anwendbar auf kritischen und glatten mineralischen Untergründen, wie Beton oder Klinkerstein
- Idealer Untergrund für Grundputze, Spachtelmassen und Edelputze

Verarbeitung:

- Vor der Verarbeitung gründlich aufrühren.
- Im Anschluss die gewünschte Fläche gleichmäßig mit Quast, Pinsel oder Rolle beschichten.
- Eine zu hohe Auftragsmenge vermeiden, welche haftmindernd wirkt und durch eine Glanzbildung zu erkennen ist.
- Die Grundierung nicht bei Temperaturen von unter 5 °C verarbeiten.
- Verwendetes Werkzeug nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Untergrund:

- Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von haftmindernden Stoffen sein.

Eigenschaften:

- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Diffusionsoffen
- Hohe Ergiebigkeit
- Schnell trocknend
- Hohe Haftung auf kritischen Untergründen

Verbrauch:

ca. 0,35 kg/m²
je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Lagerung:

Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist das Material ab Produktionsdatum mindestens 18 Monate lagerfähig.