

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

Downlight Empotrado Redondo



Aplicaciones domésticas en estancias con falso techo. Y en comercios tanto en zonas comunes como oficinas.

Ideal para sustitución de luminarias de halógenos y bajo consumo.

Applicazioni: Domestiche, incasso nel cartogesso; Commerciali, sia in zone comuni che uffici.

Ideale per sostituire lampade alogene o basso consumo.


Datos Técnicos - Dati tecnici

Potencia nominal - Potenza nominale	W	12 W
Tensión nominal - Tensione nominale	V	AC 220-240 V
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	Hz	50-60 Hz
Factor de potencia - Fattore Potenza	λ	>0,90
Indice de deslumbramiento - Indice bagliore	UGR	-
Equivalente incandescencia - Equivalente incandescenza	W	-
Corriente nominal - Corrente nominale	mA	240 mA
Flujo luminoso luminaria- Flusso luminoso luminaria	lm	1620 lm
Temperatura de color - Temperatura del colore	°Kelvin	5700 K
Indice de Reproducción cromática - Indice riproduzione cromatica	Ra	≥80
Tono de luz - Tono di luce		Cool light.
Temperatura de funcionamiento - Temperatura di funzionamento	°C	-20°C~+50°C.
Tiempo de encendido - Tempo d'accensione		<1,0 s
Tiempo calentamiento - Tempo di riscaldamento		<1,0 s
Ciclos conmutación - Cicli d'accensioni		≥30.000
Vida útil - Durata		25.000 horas
Tipo de Led - Tipo di Led		OSRAM 2835
Ángulo de luz - Angolo di luce		120°
Regulable - Dimmerabile		No
Contenido mercurio - Contenuto di mercurio	Hg.	0,0 Hg
Etiqueta Energética - Classe energetica		A++
Grado de protección - Grado di protezione	IP	IP20
Protección contra choques eléctricos - Protezione contro scosse elettriche		Clase II - Classe II
Casquillo/base - Attacco/base		Conexión Dir. - Connessione Dir.
Material - Materiale		
Cuerpo - Corpo		Aleación aluminio - Lega alluminio
Soporte - Supporto		Acero lacado - Acciaio laccato
Difusor - Difusore		Polycarbonato - Polycarbonato
Color - Colore		Blanco - Bianco
Modelo - Modello		Empotrable - Incasso



FICHA TÉCNICA PRODUCTO

alverlamp
iluminación sostenible


Dimensiones, peso e instalación - Dimensioni, peso e installazione

Longitud total - Lunghezza totale	L		Ø 172mm
Anchura total - Altezza totale	A		-
Altura Total - Altezza totale	H		20 mm
Peso neto - Peso lampada	kg		255 g
Peso bruto - Peso lampada + scatola	kg		320 g
Packing - Scatolo	mm		200x180x45 mm
Montaje - Montaggio			Con ganchos - Con ganchi
Distancia entre orificios fijación - Distanza fissaggio fori	mm		-
Corte instalación - Foro installazione	mm		Ø 157 mm

Extras - Extra

Tensión nominal Driver interno - Tensione nominale driver interno			-
	Input	V	AC 220-240 V
	Output	V	DC 40-76 V
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	Hz		-
Corriente nominal - Corrente nominale	mA		DC 240 mA
			-
			-
Sensor crepuscular - Sensore crepuscolare			-
Sensor de movimiento - Sensore di movimento			-
Regulador de tiempo encendido - Regolazione tempo d'accensione	s		-

Embalaje - Imballaggio

Referencia - Codice		DL12PL60
Código del producto - Codice a barre	EAN	8436541042957
Piezas por caja - Unità per cartone	Uds.	20 Uds.
Peso total - Peso totale	kg	7,35 kg
Dimensiones embalaje - Dimensioni imballaggio		48,5x38x22 cm

Observaciones - Osservazioni



- No montar junto con lámparas de descarga, fluorescentes,... en la misma línea de carga, ya que puede afectar seriamente a los componentes electrónicos de la lámpara Led.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de iniciar la instalación de la lámpara.
- No manipular la lámpara.

- No montare insieme con lampade a scarica, fluorescenti, ... sulla stessa linea elettrica, perchè si possono danneggiare i componenti elettronici della lampada a led.
- Scollegare l'alimentazione dell'istallazione, prima di iniziare a installare la lampada.
- No manomettere la lampada.