

# DISOLVENTE POLIURETANO MPL

## DESCRIPCIÓN:

Formulado con disolventes de elevada calidad, de evaporación media-rápida. Mejora la extensibilidad de la pintura y no produce velados. Ideal para aplicaciones de secado al aire, a brocha. No utilizar en equipos para pulverización de pintura.

## MODO DE EMPLEO:

Aplicar directamente sobre el producto a disolver o diluir.

## CARACTERÍSTICAS:

<u>Propiedad</u>	<u>Valores típicos</u>
Aspecto	Líquido transparente e incoloro.
Densidad (g/cm <sup>3</sup> )	0.840 - 0.870
Composición	Tolueno; Butanona; Acetato de metilo.

## APLICACIONES:

Diluyente de pinturas, tanto para recubrimientos decorativos como industriales para decorar o proteger superficies de madera, metales, suelos, paredes, etc. Disolvente de limpieza de útiles de pintura. Puede utilizarse para desengrasar la superficie antes de pintarla.

## ADVERTENCIAS:

Cuando se desee aplicar una segunda mano o repintar con pinturas poco resistentes a los disolventes, es recomendable realizar una prueba previa, diluyendo la pintura con el disolvente y observar si se produce agrietamiento y/o levantamiento del recubrimiento ya aplicado. Ante la imposibilidad de conocer todos los tipos de pintura, realice siempre una prueba previa.

## PRECAUCIONES:

Indicaciones de peligro:

Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.

Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables.

Repr. 2: H361d - Se sospecha que daña al feto.

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.

STOT RE 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia Q vértigo.

Consejos de prudencia:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta

P102: Mantener fuera del alcance de los niños

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.

Proseguir con el lavado

P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio

Información suplementaria:

EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Sustancias que contribuyen a la clasificación:

Tolueno, Acetato de metilo, Butanona

No ingerir. En caso de accidente consultar con el Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91 562 04 20.

**ENVASE:**

<b>Envase tipo</b>	Lata de hojalata azul.
<b>Tapón</b>	Tapón de seguridad de polietileno rojo.
<b>Capacidad</b>	1 L
<b>Nº Und./ caja</b>	12
<b>Nº Cajas/ palet</b>	48
<b>Código EAN</b>	8436032030814