

Información técnica

Los accionamientos de la serie R-500/R-700 son adecuados para las siguientes puertas:

Puertas de tipo dosel/puertas no basculantes, puertas de doble hoja, puertas batientes/puertas basculantes,
Puertas seccionales/Puertas seccionales laterales

Especificaciones de modelo	R-500	R-700
Tamaño de puerta máx.	9 m ²	13 m ²
Peso máx.	120 kg	140 kg
Tipo de accionamiento	R-500	R-700
Carga nominal admisible	150 N	210 N
Carga máx. admisible	500 N	700 N
Valores de conexión	230 V / 50 Hz	
Consumo de potencia:		
Modo en espera	< 4 W	
Funcionamiento máx.	160 W	
Ciclos	3/h	
Iluminación LED	0,4 W	
Seguridad conforme a norma EN13849-1		
Entrada STOP A	Cat. 2 / PLC	
Entrada STOP B	Cat. 2 / PLC	
Limitación de fuerza interna	Cat. 2 / PLC	
Rango de temperatura		
Clase de protección	IP20, solo para entornos secos	
Nivel de ruido	≤ 70 dB (A)	

Fabricante: **TORMATIC**
Eisenhüttenweg 6
44145 Dortmund
Alemania
www.tormatic.de

Eliminación de residuos



Elimine el Producto de conformidad con las disposiciones y normativas vigentes en el país de utilización.