

PQS Quarzsand

Feuergetrockneter Feinsand mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für innen und außen.

- Vielseitiger Einsatz
- Körnung 0,1 - 0,4 mm
- Naturprodukt



Anwendung:

Quarzsand ist ein gereinigter feuergetrockneter Zuschlagstoff der Körnung 0,1 – 0,4 mm. PROBAU Quarzsand eignet sich u. a. zum Abstreuen von Fliesenbelägen nach dem Einschlämmen, zum Anmischen unterschiedlicher Putz- bzw. Mörtelrezepturen oder zur Befüllung von Standaschenbechern.

Verarbeitung:

Je nach Anwendungsfall und Verarbeitungsrichtlinien wird der Quarzsand mit Zement und/oder Kies vermischt. Als Faustformel gilt das Mischungsverhältnis 1 Raumteil Zement : 3 – 4 Raumteile Sand (u.a.) und/oder Kies. Wird der Quarzsand eco z. B. Reparaturmörteln oder Spachtelmassen zugegeben, sind die Hinweise der Mörtelhersteller zu beachten. Mit zunehmender Quarzsandbeimischung verringert sich die Festigkeit des Mörtels.

Verbrauch:

Der Verbrauch richtet sich nach dem Anwendungsgebiet, den jeweiligen Anforderungen bzw. Verarbeitungsrichtlinien.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

10-kg-Beutel
25-kg-Sack

Hinweis:

Trocken und sachgerecht.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

PQS Quarzsand



Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6 49090 Osnabrück
Tel.: 0541 601-01
Fax: 0541 601-853
info@sievert.de

Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462
Produktdatenblätter unter sievert.de/tec-doc-probau