## **Datenblatt**



Außenleuchte

### **GL 80 LED iHF Cubo Anthrazit**

EAN 4007841055479



#### Funktionsbeschreibung

Digital. Vernetzt. Intelligent. Ob als erhabener "Leuchtturm" im Garten oder als vernetzte Funktionsgruppe entlang der Einfahrt – auch in der Ausführung als Wegeleuchte ist das elegante Cubo-Design ein unwiderstehlicher Blickfang. Der versteckte STEINEL iHFSensor trägt entscheidend dazu bei, dass die klare Designlinie durch nichts gestört wird. Und bietet trotzdem alle Vorteile einer Sensorleuchte in hochwertiger STEINEL Markenqualität. Ausgestattet mit Nachtlicht- sowie Softlichtstart-Funktion bietet Cubo in jeder Situation und für jeden Bedarf das passende Beleuchtungsszenario. Erhältlich in den Farben Anthrazit und Silber.

#### **Technische Daten**

Abmessungen (L x B x H)	130 x 110 x 632,5 mm
Farbe	Anthrazit
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 50 Hz
Sensortyp	Hochfrequenz Lichtsensor
Leistung	9,5 W
Eigenverbrauch	1 W
Lichtstrom	582 lm
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	160 °
Erfassungsbereich Radius (tangential)	1 – 5 m
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx

## **Datenblatt**



Außenleuchte

# **GL 80 LED iHF Cubo Anthrazit**

EAN 4007841055479

#### **Technische Daten**

Dämmerungseinstellung TEACH	Ja
Zeiteinstellung	5 s - 60 min
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht
Vernetzung	Ja
Softlichtstart	Ja
Manual Override	Ja
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart (IP)	IP44
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C - 30 s
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Ausweise, Zertifikate	GS TÜV
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841055479