

DISOLVENTE POLIURETANO MPL

DESCRIPCIÓ:

Formulat amb dissolvents d'elevada qualitat, d'evaporació mitjana ràpida. Millora l'extensibilitat de la pintura i no produeix velats. Ideal per a aplicacions d'assecatge a l'aire, a brotxa. No utilitzar en equips per a polvorització de pintura.

MODE D'OCUPACIÓ:

Aplicar directament sobre el producte a dissoldre o diluir.

CARACTERÍSTIQUES:

Propietat

Valors típics

Aspecte

Líquid transparent i incolor.

Densitat (g/cm³)

0.840-0.870

Composició

Toluè; Butanona; Acetat de metil .

APLICACIONS:

Diluent de pintures, tant per a recobriments decoratius com industrials per decorar o protegir superfícies de fusta, metalls, terres, parets, etc. Dissolvent de neteja de útils de pintura. Es pot utilitzar per desgreixar la superfície abans de pintar-la.

ADVERTIMENTS:

Quan es vulgui aplicar una segona mà o repintar amb pintures poc resistents als dissolvents, és recomanable fer una prova prèvia, diluint la pintura amb el dissolvent i observar si es produeix esquerdament i/o aixecament del recobriment ja aplicat. Davant la impossibilitat de conèixer tots els tipus de pintura, feu sempre una prova prèvia.

PRECAUCIONS:

Indicacions de perill:

Asp . Tox . 1: H304 - Pot ser mortal en cas d'ingestió i penetració a les vies respiratòries.

Eye Irrit . 2: H319 - Provoca irritació ocular greu.

Flam . Liq . 2: H225 - Líquid i vapors molt inflamables.

Repr . 2: H361d - Se sospita que danya el fetus.

Skin Irrit . 2: H315 - Provoca irritació cutània.

STOT RE 2 : H373 - Pot provocar danys als òrgans després d'exposicions perllongades o repetides.

STOT SE 3: H336 - Pot provocar somnolència Q vertigen.

Consells de prudència:

P101: Si necessiteu consell mèdic, tingueu a mà l'envàs o l'etiqueta

P102: Mantenir fora de l'abast dels nens

P210: Mantenir allunyat de la calor, de superfícies calentes, d'espurnes, de flames obertes i de qualsevol altra font d'ignició. No fumar

P280: Portar guants/peces/ulleres/màscara de protecció

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Esbandir amb aigua amb cura durant diversos minuts. Treure les lents de contacte quan hi siguin presents i es pugui fer amb facilitat. Prosseguir amb el rentat

P501: Eliminar el contingut/el recipient mitjançant el sistema de recollida selectiva habilitat al vostre municipi

Informació suplementària:

EUH066: L'exposició repetida pot provocar sequedat o formació d'esquerdes a la pell.

Substàncies que contribueixen a la classificació:

Toluè, Acetat de metil, Butanona

No ingerir. En cas d'accident, consulteu el Servei Mèdic d'Informació Toxicològica Tel. 91 562 04 20.

ENVÀS:

Envàs tipus	Llauna de llauna blava.
Tap	Tap de seguretat de polietilè vermell.
Capacitat	1 L
Núm. Und ./ caixa	12
Caixes /palet	48
Codi EAN	8436032030814