

AQUA SOLVENTE MPL

DESCRIPCIÓ:

Diluent de pintures a l'aigua (plàstiques, acríliques, poliuretàniques , epoxídiques ...) Additiu potenciador i substitutiu a l'aigua de l'aixeta. No modifica ph de la pintura i ajuda a conservar-la. Conté ingredients que milloren l'extensibilitat, la fixació i eviten les esquitxades de la pintura. Permet fer servir menys quantitat en la dilució que usant aigua.

MODE D'OCUPACIÓ:

Agitar abans d'usar . Abocar lentament el producte a la pintura a diluir, i remenar fins aconseguir la consistència desitjada . Com a netejador d'estris de pintura: Aboqueu en un recipient una petita quantitat de producte i submergiu l'utill de pintura tacat (pinzell, brotxa, corró). Deixeu-ho uns minuts i aclariu-ho amb abundant aigua.

PROPOSTA DE DILUCIÓ :

Aplicació amb brotxa o corró: Dilució del 5 al 10%

Aplicació amb pistola: Dilució del 10 al 15%

CARACTERÍSTIQUES:

<u>Propietat</u>	<u>Valors típics</u>
Aspecte	Líquid blanc.
Densitat (g/cm ³)	0.970 – 0.990
pH	9.8

PRECAUCIONS:

Indicacions de perill:

Skin Sens . 1A: H317 - Pot provocar una reacció al·lèrgica a la pell.

Consells de prudència:

P101: Si necessiteu consell mèdic, tingueu a mà l'envàs o l'etiqueta.

P102: Mantenir fora de labast dels nens. P261: Evitar respirar els vapors.

P280: Portar guants.

P302+P352: EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL: Rentar amb aigua abundant.

P501: Eliminar el contingut/el recipient mitjançant el sistema de recollida selectiva habilitat al vostre municipi

Informació suplementària: Conté 1,2-bencisotiazol-3(2H) -ona .

Substàncies que contribueixen a la classificació: 2-Metilisotiazol-3(2H)- ona

No ingerir. En cas d'accident, consulteu el Servei Mèdic d'Informació Toxicològica Tel. 91 562 04 20.

ENVÀS:

Envàs tipus	Ampolla de PET blanca.
Tap	Tap de seguretat de polipropilè blanc.
Capacitat	500 ml
Unitats per caixa	12
Caixes per palet	98
Codi EAN	8436032035390