

# DISOLVENTE UNIVERSAL MPL

## DESCRIPCIÓ:

Líquid incolor, volàtil, d'olor suau i característica. Miscible amb la major part dels dissolvents orgànics. Lleugerament soluble amb aigua. Fàcilment inflamable.

## MODE D'OCUPACIÓ:

Aplicar directament sobre el producte a dissoldre.

## CARACTERÍSTIQUES:

### Propietat

**Aspecte**

Líquid incolor.

**Densitat (g/cm<sup>3</sup>)**

0.805-0.900

**Conté:**

Conté: Toluè; xilè; Acetat d'etil; Butanona; Acetat de n-butil; Acetona; Nafta dissolvent (petroli), fracció aromàtica lleugera, < 0.1 % EC 200-753-7

### Valors típics

## APLICACIONS:

Formulat per diluir la gran majoria de pintures, vernissos i esmalts, així com la neteja d'utensilis (pinzells, brotxes...). No utilitzar en equips per a polvorització de pintura. Conté additius que eviten el vetllament de la pintura.

## PRECAUCIONS:

Indicacions de perill: PERILL

Aquatic Chronic 3: H412 - Nociu per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors.

Asp . Tox . 1: H304 - Pot ser mortal en cas d'ingestió i penetració a les vies respiratòries.

Eye Irrit . 2: H319 - Provoca irritació ocular greu.

Flam . Liq . 2: H225 - Líquid i vapors molt inflamables.

Repr . 2: H361d - Se sospita que danya el fetus.

Skin Irrit . 2: H315 - Provoca irritació cutània.

STOT RE 2 : H373 - Pot provocar danys als òrgans després d'exposicions perllongades o repetides.

STOT RE 2 : H373 - Pot provocar danys als òrgans després d'exposicions perllongades o repetides (Oral).

STOT SE 3: H336 - Pot provocar somnolència o vertigen.

STOT SE 3: H335 - Podeu irritar les vies respiratòries.

Consells de prudència:

P101: Si necessiteu consell mèdic, tingueu a mà l'envàs o l'etiqueta.

P102: Mantenir fora de l'abast dels nens.

P210: Mantenir allunyat de la calor, de superfícies calentes, d'espurnes, de flames obertes i de qualsevol altra font d'ignició. No fumeu.

P280: Portar guants de protecció/màscara de protecció/peces de protecció/protecció respiratòria/calçat de protecció.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL (o els cabells): Treure immediatament tota la roba contaminada. Esbandir la pell amb aigua o dutxar-se.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Esbandir amb aigua amb cura durant diversos minuts. Treure les lents de contacte quan hi siguin presents i es pugui fer amb facilitat. Prosseguir amb el rentat.

P501: Eliminar el contingut/el recipient mitjançant el sistema de recollida selectiva habilitat al vostre municipi .

Substàncies que contribueixen a la classificació:

Toluè; xilè; Acetat d'etil; Butanona; Acetat de n-butilo; Acetona; Nafta dissolvent (petroli), fracció aromàtica lleugera, < 0.1 % EC 200-753-7

No ingerir. En cas d'accident, consulteu el Servei Mèdic d'Informació Toxicològica Tel. 91 562 04 20.

### ENVÀS:

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Envàs tipus</b>       | Llauna de llauna serigrafiada |
| <b>Tap</b>               | Tap de seguretat              |
| <b>Capacitat</b>         | 250 ml                        |
| <b>Núm. Und ./ caixa</b> | 12                            |
| <b>Caixes /palet</b>     | 192                           |
| <b>Codi EAN</b>          | 8436032032986                 |