

# DISOLVENTE NITRO MPL

## DESCRIPCIÓ:

Líquid incolor, volàtil, d'olor suau i característica. Miscible amb la major part dels dissolvents orgànics; molt poc soluble amb aigua. Fàcilment inflamable.

## MODE D'OCUPACIÓ:

Aplicar directament sobre el producte a dissoldre.

## CARACTERÍSTIQUES:

<u>Propietat</u>	<u>Valors típics</u>
Aspecte	Líquid transparent i incolor.
Densitat (g/cm <sup>3</sup> )	0.835-0.880
Composició	xilè; Propanona; Acetat de metil; Metanol .

## APLICACIONS:

Excel·lent dissolvent de pintures, laques, vernissos, massilles, imprimacions i totes les especialitats a la nitrocel·lulosa (duc, així com polièster); laques nitro d'assecat ràpid per a automòbils, per a acabat del moble, etc. Pintures decoratives i industrials. Facilita l'aplicació. Antivell . No utilitzar en equips per a polvorització de pintures.

## PRECAUCIONS:

Indicacions de perill: PERILL

Acute Tox . 4: H312+H332 - Nociu en contacte amb la pell o si s'inhala

Asp . Tox . 1: H304 - Pot ser mortal en cas d'ingestió i penetració a les vies respiratòries

Eye Irrit . 2: H319 - Provoca irritació ocular greu

Flam . Liq . 2: H225 - Líquid i vapors molt inflamables

Skin Irrit . 2: H315 - Provoca irritació cutània

STOT RE 2: H373 - Pot provocar danys als òrgans després d'exposicions perllongades o repetides (Oral)

STOT SE 3: H336 - Pot provocar somnolència o vertigen

STOT SE 3: H335 - Pot irritar les vies respiratòries .

Consells de prudència:

P101: Si necessiteu consell mèdic, tingueu a mà l'envàs o l'etiqueta

P102: Mantenir fora de l'abast dels nens P210: Mantenir allunyat de la calor, de superfícies calentes, d'espurnes, de flames obertes i de qualsevol altra font d'ignició. No fumar P280: Portar guants/peces/ulleres/màscara de protecció

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL (o els cabells): Treure immediatament tota la roba contaminada. Esbandir la pell amb aigua o dutxar-se

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: Esbandir amb aigua amb cura durant diversos minuts. Treure les lents de contacte quan hi siguin presents i es pugui fer amb facilitat. Prosseguir amb el rentat

P501: Eliminar el contingut/el recipient mitjançant el sistema de recollida selectiva habilitat al vostre municipi

Substàncies que contribueixen a la classificació  
xilè; Propanona; Acetat de metil; Metanol .

No ingerir. En cas d'accident consulteu al Servei Mèdic d'Informació Toxicològica, telèfon 91 562 04 20.

**ENVÀS:**

<b>Envàs tipus</b>	Llauna de llauna
<b>Tap</b>	Tap de seguretat vermell
<b>Capacitat</b>	1 L
<b>Núm. Und ./ caixa</b>	10
<b>Caixes /palet</b>	56
<b>Codi EAN</b>	8436032030357