

Ankerhänger 170

Tragelement zur sicheren Verbindung mit CD-Profil

Einsatzbereich

Zur sicheren Befestigung von Metallunterkonstruktionen (CD-Profil 60/27) im Dachgeschoss.

Geeignet für: Decke, Dachausbau.

Prüfbescheide & Gutachten

Prüfbescheide

Produkttyp: EN 13964: Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteile für Innenräume

Produktträger

08/17



Verarbeitung

Verarbeitung

Der Ankerhänger 170 wird mit 2 Knauf Flachkopfschrauben FN 5,1 x 35 mm direkt an Kehlbalken/-zangen oder Sparren befestigt. Es ist zu berücksichtigen, dass der Sparrenabstand max. 90 cm betragen darf. Am Sparren werden die einzelnen Ankerhänger in einem Abstand von max. 40 cm befestigt. Anschließend werden Knauf CD-Profile 60/27 in die Ankerhänger eingehängt. Die Knauf Ausbauplatten werden mit ihren Längskanten quer zur Metallunterkonstruktion (Knauf CD-Profilen) verlegt und mit Knauf Schnellbauschrauben TN 25 im Abstand von max. 17 cm befestigt.

Ergänzende Hinweise

inkl. 60 Stück Flachkopfschrauben Knauf Ankerhänger 170 sind nicht für den Außenbereich bestimmt.

Lieferform/Verbrauch

70523

9002943073197

30 Stk/Pak inkl. 60 Stück Flachkopfschrauben

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.at

Internet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.