



3037



Kreuzschalter Lichtsteuerung, sonstige

Wippschalter-Einsatz, Kreuzschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung und ZH1-Vorschriften beleuchtbar.

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart einteilige Wippe

Ausführung

- Kreuz

Kontrollen und Indikatoren

- Nein

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V

Nennspannung 250 V AC

Strom

Schaltstrom 10 AX

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff/Metall

Oberfläche matt

Abmessungen

Tiefe 42 mm

Einbautiefe 31 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen nach IEC 60669-1

Verbindungsklemmen nach VDE 0632-1

Anschlussart Steckanschluss

- mit Steckklemmen

Ausstattung

Schaltwinkel 3,5 °

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Sicherheit

Schutzart IP20

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	HLK-Regelung, Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
Geräteschalertyp	Nein