

## AKKU-EXZENTERSCHLEIFER

- Akku-Exzentrerschleifer für präzise geschliffene Oberflächen
- Kabelloses Arbeiten mit der Scheppach IXES 20-Volt-Serie – alle Akkus und Ladegeräte aus der Systemreihe können mit dem Akku-Exzentrerschleifer kombiniert werden
- Geeignet für handelsübliche Schleifblätter mit  $\varnothing$  125 mm
- Variable Schwingzahlregulierung von 6000 – 24.000  $\text{min}^{-1}$  für ein anwendungsgerechtes Arbeiten, einstellbar über ein Drehrad
- Softstart sorgt für ein sanftes und ruckelfreies Anlaufen der Maschine
- Staubarmes Arbeiten dank Staubabsaugung mit Staubbeutel oder über eine Absauganlage
- Kompaktes und leichtes Design mit Softgrip-Griff für einen hohen Bedienkomfort
- Niedrige Bauhöhe ermöglicht ein besonders präzises und randnahes Schleifen
- Einfacher Schleifblattwechsel dank Klettverschluss
- Staabdichter Schalter zum Schutz vor Staubeintritt und für eine lange Lebensdauer
- Akku und Ladegerät separat erhältlich
- Inklusive 4x Schleifblätter (K60, K80, K120, K240), Absaugadapter, Staubbeutel

Part of the battery platform  
**20 V IXES**  
ONE BATTERY FOR ALL DEVICES



Kompaktes und leichtes Design mit Softgrip-Griff



INKLUSIVE

Staubbeutel



Akku und Ladegerät separat erhältlich

$\varnothing$  125 mm

## PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	125 x 185 x 170 mm
Motor-Typ	Bürstenmotor
Leerlaufdrehzahl	3000 – 12.000 $\text{min}^{-1}$
Schwingzahl	6000 – 24.000 $\text{min}^{-1}$
Schleifteller $\varnothing$	125 mm
Schwingkreis	2 mm
Akkuspannung	20 V

## LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	1 / 1,1 kg
Abmessung Verpackung	150 x 130 x 175 mm
Artikelnummer	5909240900
EAN	4046664216810
20 Container	6080 Stück
40 Container	12.928 Stück
40 HQ Container	14.112 Stück

ANWENDUNGSBEISPIELE  
GEEIGNET FÜR

Werkstatt



Baustelle



Haus



Variable Schwingzahlregulierung von 6000 – 24.000  $\text{min}^{-1}$  für ein anwendungsgerechtes Arbeiten, einstellbar über ein Drehrad.



Staubarmes Arbeiten dank Staubabsaugung mit Staubbeutel oder über eine Absauganlage.



Staabdichter Schalter zum Schutz vor Staubeintritt und für eine lange Lebensdauer.



Einfacher Schleifblattwechsel dank Klettverschluss.

## PRODUKT-DETAILS

Klettverschluss




Schwingkreis  
2 mm



Softstart



$\varnothing$  125 mm



Drehzahl  
6000 – 24.000  $\text{min}^{-1}$



20 V

