

AKKU-WINKELSCHLEIFER

- Kraftvoller Akku-Winkelschleifer zum Trennen, Schleifen, Entgraten oder Polieren
- Kabelloses Arbeiten mit der Scheppach IXES 20-Volt-Serie – alle Akkus und Ladegeräte aus der Systemreihe können mit dem Akku-Winkelschleifer kombiniert werden
- Schlankes Gehäusedesign mit Softgrip und Aluminiumfront ermöglicht das Bearbeiten von Engstellen
- Integrierter Softstart und Überlastschutz sorgen für eine lange Lebensdauer
- Werkzeuglos verstellbare, berstssichere Schutzhaube
- Drehzahleinstellung von 2500 – 10.000 min⁻¹ in 6 Stufen über ein Stellrad – für ein material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
- 3-Positionen-Frontgriff mit Staufach für Montageschlüssel und rutschfestem Softgrip für mehr Komfort und Sicherheit
- Einfacher Werkzeugwechsel dank Spindelarreterierung
- M14 Werkzeugaufnahme und 125 mm Scheibendurchmesser
- Akku und Ladegerät separat erhältlich
- Inklusive 1x 125 mm Trennscheibe, 1x Zwei-Loch-Montageschlüssel, 1x 3-Positionen-Frontgriff

Part of the battery platform

20 V IXES
 ONE BATTERY FOR ALL DEVICES


PLUS X AWARD

2024 | Ausgezeichnet für:

High Quality

Design

Bedienkomfort

Funktionalität

www.plusaward.de

Spindelarreterierung

3-Positionen-Frontgriff mit rutschfestem Softgrip

Ergonomisches, kompaktes Design mit gummiertem Gehäuse für hohen Bedienkomfort

Akku und Ladegerät separat erhältlich

360°



SOFT START

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	1,7 / 2,3 kg
Abmessung Verpackung	410 x 175 x 115 mm
Artikelnummer	5909234900
EAN	4046664216476
20 Container	2680 Stück
40 Container	5600 Stück
40 HQ Container	6600 Stück

PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	395 x 240 x 115 mm
Motor-Typ	Bürstenmotor
Nenngeschwindigkeit	2500 – 10.000 min ⁻¹
Schleifscheiben Ø	125 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Sperrfunktion	Spindelschloss
Akkuspannung	20 V

ANWENDUNGSBEISPIELE
GEEIGNET FÜR

Werkstatt



Baustelle



Haus



Garten



Schlankes Gehäusedesign mit Softgrip und Aluminiumfront ermöglicht das Bearbeiten von Engstellen.



Werkzeuglos verstellbare, berstssichere Schutzhaube.



Einfacher Werkzeugwechsel dank Spindelarreterierung.



Drehzahleinstellung in 6 Stufen über ein Stellrad




Staufach für den Zwei-Loch-Montageschlüssel

PRODUKT-DETAILS

Überlastschutz



Ø 125 mm

Drehzahl
2500 – 10.000 min⁻¹

20 V



3-Positionen-Frontgriff mit rutschfestem Softgrip.



UNIVERSELL EINSETZBAR



TRENNEN



SCHLEIFEN



ENTGRATEN