

ABRAZADERA MURAL AJUSTABLE
APLICACIONES

- Conducto de evacuación de humos y ventilación para tubería Doble pared .


MATERIALES
Material

- INOX 304

Descripción

Tipo 304 1.4301 Número (ES) S30400 (SNU)

MEDIDAS DE LA ABRAZADERA

	Ø125	Ø150	Ø175	Ø200	Ø225	Ø250	Ø300	Ø350		
- A Ø(mm)	125	150	175	200	200	200	200	200		
- H min-max (mm)	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90		

** Las distancias pueden variar ± 2.0 mm

ENSAYOS

Carga de prueba a compresión soporte de chimenea s/ apartado 4.1.2.1. según UNE EN 1859:2000 con evaluación resistencia a carga de viento

Ensayo de prueba a compresión sobre abrazadera de soporte según UNE EN 1859:2000. Tubo posición horizontal. INF 06-1305-2.L Rev 0

Ensayo de prueba a compresión sobre abrazadera de soporte según UNE EN 1859:2000. Tubo posición vertical. INF 06-1305-2.L Rev 0

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Instalaciones verticales: Como máximo cada 3 metros ha de fijarse la instalación a la pared con una abrazadera mural.

Instalaciones horizontales: Como máximo cada 2 metros ha de fijarse la instalación a la pared mediante una abrazadera mural.

A partir Ø300 mm la instalación ha de fijarse cada 1 metro

Meliana, a 17 de septiembre de 2020

Oficina Técnica


