





Anwendungsbeispiele

- Wohnbereiche (Küche, Badezimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer ...),
- Professionelle Anwendungen (Büro, Turnhallen und Fitnesscenter, Gewerbeflächen ...)
- Fertighäuser (Mobil-Home, Wohnwagen, Schiffe ...)

Allgemeine Anweisungen

- Werkzeug: Wasserwaage, Teppichmesser, Lineal, Metermaß
- Je nach gewünschtem Effekt können die Platten mit Abschlussprofilen an den Ecken und für die Umrandung angebracht werden.
- Empfohlene Anbringung durch direktes Ankleben (Schema A). Bei Bedarf mögliche Anbringung durch Nageln oder mit Metallclips an einer Leisteneinfassung (unebene oder beschädigte Wand) (Schema B)
- Waagerechte und senkrechte Anbringung (Schema C).
- Anbringung an der gesamten Wand oder nur an Teilen der Wand (Bettkopfteil, Küchenverkleidung ...)

Aufbewahrung

Die Packungen während des Transports und mindestens 24 Stunden vor dem Verlegen flach am Bestimmungsort bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C (Idealtemperatur 20 °C) lagern.

Jede Platte vor dem Verlegen auf sichtbare Mängel prüfen. Reklamationen eventueller optischer Mängel (Flecken, Brandspuren, Stöße ...), die nach der Befestigung des Produkts erfolgen, fallen nicht unter die Produktgarantie.

Allgemeine Hinweise

- Anbringung durch Leimen auf vielfältigen Untergründen (alte Fliesen, Rigipsplatten, Holz ...) Der empfohlene Leim Gx XTRA POWER ist eine nicht-wässrige und umweltfreundliche MS-Polymer-Dichtmasse. Er enthält keine schädlichen Lösemittel, setzt beim Aushärten keine schädlichen Dämpfe frei und haftet ausgesprochen gut auf den meisten Oberflächen. Wasserabweisend ist er feuchtigkeits- und hitzebeständig. Die Wände müssen eben, sauber, trocken und frei von Staub- sowie Fettrückständen sein (Klebstoffreste, Tapeten, Farbe, Lack usw. müssen abgekratzt oder abgeschliffen werden). Bei unebenen Wänden (Toleranz von +/- 3 mm unter einem 2 m-Lineal) sollte auf die Wand im Vorfeld eine Spachtelfüllmasse aufgetragen werden oder sie ist mit Rigipsplatten zu verkleiden. Alten Anstrich mit feinkörnigem Sandpapier abschmirgeln, um eine bessere Haftung des Leims zu erreichen. Auf krümeligem Gips einen härtenden Festiger auftragen. Platten nicht auf feuchten, unbehandelten Wänden anbringen.

- Einfacher Zuschnitt mit dem Teppichmesser oder aber einer Kreissäge, Stichsäge bzw. einer Lochsäge für Wandsteckdosen oder hindurchführende Rohre ... Beim Zuschnitt mit dem Teppichmesser markieren Sie den Bereich, den Sie abschneiden möchten und übertragen Sie die Schnittfuge auf die Paneelvorderseite. Halten Sie hierzu ein starres Lineal und ein Teppichmesser bereit. Markieren Sie den Ansatz durch wiederholte Einschnitte mit dem Teppichmesser und schneiden Sie die Federn an den Enden vollständig ab. Knicken Sie das Paneel mit einem kräftigen Ruck ab für einen sauberen und staubfreien Schnitt (Schema 7b).
- GX Wall+ Platten sind wasserdicht. Auf Wänden in direkten Spritzwasserbereichen (Duschkabine, Badewanne usw.) muss eine Abdichtung der Verbindungen gewährleistet werden. Tragen Sie vor dem Einstecken der folgenden Platte rund um die Platten eine Silikonichtung auf. Bei einer Anbringung in Feuchträumen ist für die Wasserdichtigkeit der Monteur verantwortlich (bei Bedarf Verwendung einer dichtenden Grundierung). Für garantiert dichte Abschlüsse tragen Sie eine Silikonfuge in den Ecken und rund um die Zuschnitte und Löcher auf (Wasseranschlüsse ...).

Nur für den Einsatz in Innenräumen.

Die Anbringung hinter Gasherden ist nicht zulässig.

Bei einer Anbringung in der Nähe eines Kamins oder Ofens ist ein Mindestabstand von 80 cm einzuhalten.

In einigen Extremumgebungen ist die Temperatur (höchstens 60 °C) sowie die eventuelle thermische Ausdehnung des Materials zu berücksichtigen. Eine Kombination aus hohen Temperaturen und Sonneneinstrahlung (wie in einem Wintergarten) kann zu einer schnelleren Alterung des Produkts führen.

Verlegeanweisung

Das Fertigungslos befindet sich auf jedem Verpackungskarton (zum Beispiel 280 19). Mit ihm kann sichergestellt werden, dass die zu verlegenden Platten der gleichen Fertigung angehören und somit eine homogene Farbgebung garantieren. Wenn Sie jedoch trotzdem verschiedene Lose untereinander mischen möchten empfehlen wir, alle Platten zu mischen, um eine willkürliche Verlegeoptik zu schaffen.

- 1. Schritt:** Ziehen Sie mithilfe einer Wasserwaage eine Bezugslinie, um ein gerades Verlegen zu gewährleisten. Lassen Sie einen Freiraum von ungefähr 2 mm rund um Ihr Dekor, um die Auswirkungen thermischer Ausdehnung zu begrenzen.
- 2. Schritt:** Tragen Sie auf das erste Paneel den MS-Polymerleim GX EXTRA POWER oder einen Zweikomponentenkleber auf Polyurethanbasis auf. Überprüfen Sie die Eignung des Klebers für den Untergrund.
- 3. Schritt:** Setzen Sie das Paneel gerade ausgerichtet auf die Wand
- 4. Schritt:** Drücken Sie die gesamte Plattenfläche fest an. Wischen Sie umgehend den herausquellenden Kleber ab, um Probleme an den Steckverbindungen zu vermeiden. Bei Paneelen mit großen Abmessungen empfiehlt sich ein längerer Druck, um eine bessere Haftung des Leims zu erreichen.
- 5. und 6. Schritt:** Stecken Sie das nächste Paneel ein. Beim Verlegen in Spritzwasserbereichen tragen Sie vor dem Einstecken der folgenden Platte in den Steckverbindungen eine Silikonfuge auf. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die gesamte Wandlänge.
- 7. Schritt:** Verlegen Sie so aufeinanderfolgend die Reihen. Je nach gewünschtem Effekt können Sie die Platten ausgerichtet (Schema 7) oder versetzt (Schema 7b) verlegen.

Schritt 7b: Markieren Sie den Bereich, den Sie abschneiden möchten und übertragen Sie die Schnittfuge auf die Paneelvorderseite.

Instandhaltung

Einfache Instandhaltung mit vielen gängigen Reinigungsmitteln (verdünnte Produkte: Kalkreiniger, Ammoniak, Detergenzien, White Spirit, Bleichlauge, Seife, weißer Essig, Chlor ...). Vermeiden Sie Scheuermittel. Entfernen Sie Fettreste sofort, da diese nach einer längeren Zeit schwer zu entfernen sein können. Entfernen Sie Restwasser sofort, um der Bildung von Kalkspuren vorzubeugen.

Garantie

Grosfillex übernimmt für die Wanddekorplatten Gx Wall+ eine Garantie gegen Herstellungsmängel für eine Zeitdauer von 5 Jahren ab Kaufdatum. Grosfillex gewährleistet die Wasserundurchlässigkeit der dekorativen Wandplatten. Für die Abdichtung der Verbindungen ist jedoch der Monteur zuständig (siehe allgemeine Verlegeanweisung). Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte mit einer Kopie der entsprechenden Originalrechnung sowie einem Reklamationsbericht an das Geschäft oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Bewahren Sie die Losnummer auf. Unsere Garantie berechtigt zum Austausch von als fehlerhaft anerkannten Gx Wall+ Platten durch am Tag der Reklamation vorhandene Wandverkleidungen gleicher oder ähnlicher Qualität. Die Kosten für den Ausbau und das erneute Verlegen des Produkts sind jedoch von der Garantie ausgeschlossen. Ebenfalls ausgeschlossen im Rahmen der Garantiepflicht sind:

- Unterschiede im Aussehen oder der Farbgebung zwischen verschiedenen Fertigungsserien oder -losen
- Optische Mängel (Flecken, Brennsuren, Stöße ...), die nach der Anbringung des Produkts festgestellt werden
- Die Folgeschäden aus einer Anbringung, Verwendung oder Instandhaltung des Produkts entgegen unseren Empfehlungen.
- Veränderungen im Aussehen oder der Farbgebung, die auf eine normale Alterung des Produkts oder längere direkte Sonneneinstrahlung zurückzuführen sind
- Schäden aus unmittelbaren Ereignissen (Brand, Wasserschäden ...)
- Transportschäden oder Schäden, die auf eine falsche Handhabung des Produkts zurückzuführen sind
- Schäden, die auf den Ausbau des Produkts zurückzuführen sind

Die Garantie von Grosfillex gilt unbeschadet gesetzlich verpflichtender Gewährleistungen, die dem Käufer nach den verschiedenen geltenden Rechtsvorschriften zustehen.