

### Verlegung an der Decke

Um die Verlegung zu vereinfachen und um maximalen Halt zu erreichen, empfehlen wir, die Paneele an der Decke zu verschrauben.

direkte Verlegung




Verlegung auf Unterlattung



Verlegung mit Abhängern



Spezielle Deckenabhängern ermöglichen ein Absenken der Decke um mindestens 10 cm ...



... und erleichtern das Anbringen einer Isolierschicht.

Anbringung von Spots



für den Einbau von Halogenstrahlern geeignet, maximale Temperatur: 60 °C (maximale Leistung: 50 Watt)

### Verlegung der endlos verlegbaren Paneele



1 Befestigen Sie das Unterteil bei zweiteiligen Leisten,




2 bringen Sie das erste Brett an,



3 setzen Sie die lose Feder ein (in jedem Paket enthalten),




4 bringen Sie die übrigen Paneele an



5 und klippen Sie das Oberteil der klippbaren Leiste fest.

Weniger Verschnitt!  
Endlos verlegbar!



### praktischer Tipp für Ecken

#### Innenwinkel



1 Markieren Sie die Paneele,



2 schneiden Sie sie ein,



3 entfernen Sie die Stege



4 und biegen Sie die Paneele.



5 Sie erhalten einen Innenwinkel.

#### Außenwinkel

