



<b>Kollektion Collection</b>		<b>3,8/0,3</b>
Typ Type	Dielen Planks	
Format Size (mm)	1220 x 181	
Stärke Thickness (mm)	3,8	
Nutzschicht Wear layer (mm)	0,3	
Vergütung Coating	UV	
Struktur Surface	Geprägt Embossed	
Gefaste Kanten Bevelled edge	Nein No	
Verbindung Connection	2G/Uniclic**	
Trittschalldämmung Impact sound insulation	Nein No	
1 Karton box 	Stück pieces	10
	m <sup>2</sup>	2,208
	kg	16,43
1 Palette pallet 	kartons boxes	40
	m <sup>2</sup>	88,32
	kg netto net	657,2
Rutschhemmstufe Slip resistance	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	CEN/TS 15676	DS
Resteindruck Residual indentation	EN 1534:2010	Erfüllt Pass
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	EN 12667:2001	0,105/0,020** W/(m·K)
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B <sub>fl</sub> -s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underfloor heating	EN 649	Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser und elektrischer Fussbodenheizung* Suitable for hot water and electric heating systems*
Nutzungsklasse Utilization class		23/31
Herstellergarantie Warranty of the producer	Wohnen Residential Gewerblich Commercial	25 Jahre years 5 Jahre years

\* Beachten Sie die Verlegeanleitung für weitere Details / See the installation instructions for more details: bdesign-floors.com

\*\* Kansas Eiche / Hudson Eiche

Vollversion der Leistungserklärung unter / Full version of the Declaration of Performance under: bdesign-floors.com/wissenswertes/downloads