

**Maßangaben**

Wandstärke	19 mm
Äußere Breite (A)	198 cm
Äußere Tiefe (B)	248 cm
Innenbreite (C)	176 cm
Innere Tiefe (D)	226 cm
Innenfläche	3,98 mq
Mindesthöhe (h1)	183 cm
Maximale Höhe (h2)	215 cm
Länge der Traufe (G)	252 cm
Breite der Deckschicht (S)	120 cm
Dachbereich	6,05 mq

Vorrichtungen

Türtyp	Doppelte Flügeltür mit Plexiglas
Türgröße	126x168 h cm
Schloss Typ	Riegel
Fenster typ	-
Fenstergröße	-

Boden und Dach

Fundamentträger	-
Holzart des Bodens	OSB 3 Stärke 12 mm
Holzart des Daches	OSB 3 Stärke 12 mm
Dachabdichtung	bituminöser Schiefermantel 3 mm

Konstruktive Einzelheiten

Fundamentträger	-
Dielen	imprägniert im Autoklaven
Verstärkung für Wände	in Naturfichte

Holz

Holzart	Tanneholz
Behandlung	niemand
Farbe	nicht farbig

Garantien und Zertifizierungen

Zertifizierung	PEFC
Garantie	2 Jahre

Verpackung

Verpackungsgröße	210x100x66 h cm
Gewicht verpackt	298 kg
Kurierdienst auf Palette	ja

Tragen Sie abschließend eine Schutzbehandlung mit neutraler oder farbiger Imprägnierung auf. Befolgen Sie die Wartungsempfehlungen in der Montageanleitung.