

**Maßangaben**

Wandstärke	25 mm
Äußere Breite (A)	215 cm
Äußere Tiefe (B)	249 cm
Innenbreite (C)	192 cm
Innere Tiefe (D)	226 cm
Innenfläche	4,33 mq
Mindesthöhe (h1)	183 cm
Maximale Höhe (h2)	207 cm
Länge der Traufe (G)	268 cm
Breite der Deckschicht (S)	132 cm
Dachbereich	7,07 mq

Vorrichtungen

Türtyp	Doppelte Flügeltür mit Plexiglas
Türgröße	135x168 h cm
Schloss Typ	Yale-Zylinder mit festem Knopf
Fenstertyp	-
Fenstergröße	-

Boden und Dach

Fundamentträger	imprägniert im Autoklaven
Holzart des Bodens	Perlenstärke 16 mm
Holzart des Daches	Perlenstärke 16 mm
Dachabdichtung	bituminöser Schiefermantel 3 mm

Konstruktive Einzelheiten

Fundamentträger	imprägniert im Autoklaven
Dielen	imprägniert im Autoklaven
Verstärkung für Wände	in Naturfichte

Holz

Holzart	Tanneholz
Behandlung	niemand
Farbe	nicht farbig

Garantien und Zertifizierungen

Zertifizierung	PEFC
Garantie	2 Jahre

Verpackung

Verpackungsgröße	210x100x70 h cm
Gewicht verpackt	385 kg
Kurierdienst auf Palette	ja

Tragen Sie abschließend eine Schutzbehandlung mit neutraler oder farbiger Imprägnierung auf. Befolgen Sie die Wartungsempfehlungen in der Montageanleitung.