

**Maßangaben**

Wandstärke	16 mm
Äußere Breite (A)	155 cm
Äußere Tiefe (B)	85 cm
Innenbreite (C)	140 cm
Innere Tiefe (D)	70 cm
Innenfläche	0,98 mq
Mindesthöhe (h1)	145 cm
Maximale Höhe (h2)	165 cm
Länge der Traufe (G)	167 cm
Breite der Deckschicht (S)	98 cm
Dachbereich	1,64 mq

Vorrichtungen

Türtyp	Doppelblind-Flügeltür
Türgröße	126x130 h cm
Schloss Typ	Riegel
Fenstertyp	-
Fenstergröße	-

Boden und Dach

Fundamentträger	-
Holzart des Bodens	OSB 3 Stärke 12 mm
Holzart des Daches	OSB 3 Stärke 12 mm
Dachabdichtung	bituminöser Schiefermantel 3 mm

Konstruktive Einzelheiten

Fundamentträger	-
Dielen	imprägniert im Autoklaven
Verstärkung für Wände	in Naturfichte

Holz

Holzart	Tanneholz
Behandlung	niemand
Farbe	nicht farbig

Garantien und Zertifizierungen

Zertifizierung	PEFC
Garantie	2 Jahre

Verpackung

Verpackungsgröße	180x80x49 h cm
Gewicht verpackt	145 kg
Kurierdienst auf Palette	ja

Tragen Sie abschließend eine Schutzbehandlung mit neutraler oder farbiger Imprägnierung auf. Befolgen Sie die Wartungsempfehlungen in der Montageanleitung.