



Maßangaben	
Wandstärke	19 mm
Äußere Breite (A)	146 cm
Äußere Tiefe (B)	98 cm
Innenbreite (C)	124 cm
Innere Tiefe (D)	76 cm
Innenfläche	0,94 mq
Mindesthöhe (h1)	187 cm
Maximale Höhe (h2)	197 cm
Länge der Traufe (G)	160 cm
Breite der Deckschicht (S)	127 cm
Dachbereich	2,03 mq

Vorrichtungen	
Türtyp	Einzelflügeltür mit Plexiglas
Türgröße	80x168 h cm
Schloss Typ	Riegel
Fenster typ	-
Fenstergröße	-

Boden und Dach	
Fundamentträger	-
Holzart des Bodens	OSB 3 Stärke 12 mm
Holzart des Daches	OSB 3 Stärke 12 mm
Dachabdichtung	bituminöser Schiefermantel 3 mm

Konstruktive Einzelheiten	
Fundamentträger	-
Dielen	imprägniert im Autoklaven
Verstärkung für Wände	in Naturfichte

Holz	
Holzart	Tanneholz
Behandlung	niemand
Farbe	nicht farbig

Garantien und Zertifizierungen	
Zertifizierung	PEFC
Garantie	2 Jahre

Verpackung	
Verpackungsgröße	220x80x46 h cm
Gewicht verpackt	145 kg
Kurierdienst auf Palette	ja

Tragen Sie abschließend eine Schutzbehandlung mit neutraler oder farbiger Imprägnierung auf. Befolgen Sie die Wartungsempfehlungen in der Montageanleitung.