



Maßangaben	
Wandstärke	19 mm
Äußere Breite (A)	248 cm
Äußere Tiefe (B)	248 cm
Innenbreite (C)	226 cm
Innere Tiefe (D)	226 cm
Innenfläche	5,10 mq
Mindesthöhe (h1)	183 cm
Maximale Höhe (h2)	217 cm
Länge der Traufe (G)	248 cm
Breite der Deckschicht (S)	152 cm
Dachbereich	7,54 mq

Vorrichtungen	
Türtyp	Doppelte Flügeltür mit Plexiglas
Türgröße	126x168 h cm
Schloss Typ	Riegel
Fenstertyp	-
Fenstergröße	-

Boden und Dach	
Fundamentträger	-
Holzart des Bodens	OSB 3 Stärke 12 mm
Holzart des Daches	OSB 3 Stärke 12 mm
Dachabdichtung	bituminöser Schiefermantel 3 mm

Konstruktive Einzelheiten	
Fundamentträger	-
Dielen	imprägniert im Autoklaven
Verstärkung für Wände	in Naturfichte

Holz	
Holzart	Tanneholz
Behandlung	niemand
Farbe	nicht farbig

Garantien und Zertifizierungen	
Zertifizierung	PEFC
Garantie	2 Jahre

Verpackung	
Verpackungsgröße	210x100x70 h cm
Gewicht verpackt	310 kg
Kurierdienst auf Palette	ja

Tragen Sie abschließend eine Schutzbehandlung mit neutraler oder farbiger Imprägnierung auf. Befolgen Sie die Wartungsempfehlungen in der Montageanleitung.