

**Maßangaben**

Wandstärke	19 mm
Äußere Breite (A)	146 cm
Äußere Tiefe (B)	146 cm
Innenbreite (C)	124 cm
Innere Tiefe (D)	124 cm
Innenfläche	1,54 mq
Mindesthöhe (h1)	183 cm
Maximale Höhe (h2)	204 cm
Länge der Traufe (G)	148 cm
Breite der Deckschicht (S)	99 cm
Dachbereich	2,89 mq

Vorrichtungen

Türtyp	Einzelflügeltür mit Plexiglas
Türgröße	80x168 h cm
Schloss Typ	Riegel
Fenster typ	-
Fenstergröße	-

Boden und Dach

Fundamentträger	-
Holzart des Bodens	OSB 3 Stärke 12 mm
Holzart des Daches	OSB 3 Stärke 12 mm
Dachabdichtung	bituminöser Schiefermantel 3 mm

Konstruktive Einzelheiten

Fundamentträger	-
Dielen	imprägniert im Autoklaven
Verstärkung für Wände	in Naturfichte

Holz

Holzart	Tanneholz
Behandlung	niemand
Farbe	nicht farbig

Garantien und Zertifizierungen

Zertifizierung	PEFC
Garantie	2 Jahre

Verpackung

Verpackungsgröße	220x80x56 h cm
Gewicht verpackt	176 kg
Kurierdienst auf Palette	ja

Tragen Sie abschließend eine Schutzbehandlung mit neutraler oder farbiger Imprägnierung auf. Befolgen Sie die Wartungsempfehlungen in der Montageanleitung.