

**Maßangaben**

| | |
|----------------------------|---------|
| Wandstärke | 25 mm |
| Äußere Breite (A) | 296 cm |
| Äußere Tiefe (B) | 249 cm |
| Innenbreite (C) | 273 cm |
| Innere Tiefe (D) | 226 cm |
| Innenfläche | 6,17 mq |
| Mindesthöhe (h1) | 183 cm |
| Maximale Höhe (h2) | 219 cm |
| Länge der Traufe (G) | 268 cm |
| Breite der Deckschicht (S) | 182 cm |
| Dachbereich | 9,75 mq |

Vorrichtungen

| | |
|--------------|----------------------------------|
| Türtyp | Doppelte Flügeltür mit Plexiglas |
| Türgröße | 135x168 h cm |
| Schloss Typ | Yale-Zylinder mit festem Knopf |
| Fenster typ | - |
| Fenstergröße | - |

Boden und Dach

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Fundamentträger | imprägniert im Autoklaven |
| Holzart des Bodens | Perlenstärke 16 mm |
| Holzart des Daches | Perlenstärke 16 mm |
| Dachabdichtung | bituminöser Schiefermantel 3 mm |

Konstruktive Einzelheiten

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Fundamentträger | imprägniert im Autoklaven |
| Dielen | imprägniert im Autoklaven |
| Verstärkung für Wände | in Naturfichte |

Holz

| | |
|------------|--------------|
| Holzart | Tanneholz |
| Behandlung | niemand |
| Farbe | nicht farbig |

Garantien und Zertifizierungen

| | |
|----------------|---------|
| Zertifizierung | PEFC |
| Garantie | 2 Jahre |

Verpackung

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Verpackungsgröße | 210x100x85 h cm |
| Gewicht verpackt | 480 kg |
| Kurierdienst auf Palette | ja |

Tragen Sie abschließend eine Schutzbehandlung mit neutraler oder farbiger Imprägnierung auf. Befolgen Sie die Wartungsempfehlungen in der Montageanleitung.