

**Maßangaben**

Wandstärke	16 mm
Äußere Breite (A)	178 cm
Äußere Tiefe (B)	218 cm
Innenbreite (C)	163 cm
Innere Tiefe (D)	203 cm
Innenfläche	3,31 mq
Mindesthöhe (h1)	170 cm
Maximale Höhe (h2)	205 cm
Länge der Traufe (G)	230 cm
Breite der Deckschicht (S)	106 cm
Dachbereich	4,87 mq

Vorrichtungen

Türtyp	Einzelflügeltür mit Plexiglas
Türgröße	71x160 h cm
Schloss Typ	Riegel
Fenstertyp	-
Fenstergröße	-

Boden und Dach

Fundamentträger	-
Holzart des Bodens	OSB 3 Stärke 12 mm
Holzart des Daches	OSB 3 Stärke 12 mm
Dachabdichtung	bituminöser Schiefermantel 3 mm

Konstruktive Einzelheiten

Fundamentträger	-
Dielen	imprägniert im Autoklaven
Verstärkung für Wände	in Naturfichte

Holz

Holzart	Tanneholz
Behandlung	niemand
Farbe	nicht farbig

Garantien und Zertifizierungen

Zertifizierung	PEFC
Garantie	2 Jahre

Verpackung

Verpackungsgröße	220x80x51 h cm
Gewicht verpackt	255 kg
Kurierdienst auf Palette	ja

Tragen Sie abschließend eine Schutzbehandlung mit neutraler oder farbiger Imprägnierung auf. Befolgen Sie die Wartungsempfehlungen in der Montageanleitung.