



Maßangaben	
Wandstärke	16 mm
Äußere Breite (A)	155 cm
Äußere Tiefe (B)	85 cm
Innenbreite (C)	140 cm
Innere Tiefe (D)	70 cm
Innenfläche	0,98 mq
Mindesthöhe (h1)	145 cm
Maximale Höhe (h2)	165 cm
Länge der Traufe (G)	167 cm
Breite der Deckschicht (S)	98 cm
Dachbereich	1,64 mq

Vorrichtungen	
Türtyp	Doppelblind-Flügelür
Türgröße	126x130 h cm
Schloss Typ	Riegel
Fenstertyp	-
Fenstergröße	-

Boden und Dach	
Fundamentträger	-
Holzart des Bodens	OSB 3 Stärke 12 mm
Holzart des Daches	OSB 3 Stärke 12 mm
Dachabdichtung	bituminöser Schiefermantel 3 mm

Konstruktive Einzelheiten	
Fundamentträger	-
Dielen	imprägniert im Autoklaven
Verstärkung für Wände	in Naturfichte

Holz	
Holzart	Tannenholz
Behandlung	Lackierung mit Imprägnierung auf Wasserbasis
Farbe	Salbei Farbe RAL 6021

Garantien und Zertifizierungen	
Zertifizierung	PEFC
Garantie	2 Jahre

Verpackung	
Verpackungsgröße	180x80x49 h cm
Gewicht verpackt	145 kg
Kurierdienst auf Palette	ja

Tragen Sie abschließend eine Schutzbehandlung mit neutraler oder farbiger Imprägnierung auf. Befolgen Sie die Wartungsempfehlungen in der Montageanleitung.