

**Maßangaben**

Wandstärke	16 mm
Äußere Breite (A)	146 cm
Äußere Tiefe (B)	130 cm
Innenbreite (C)	131 cm
Innere Tiefe (D)	115 cm
Innenfläche	1,50 mq
Mindesthöhe (h1)	170 cm
Maximale Höhe (h2)	194 cm
Länge der Traufe (G)	140 cm
Breite der Deckschicht (S)	95 cm
Dachbereich	2,66 mq

**Vorrichtungen**

Türtyp	Einzelflügeltür mit Plexiglas
Türgröße	71x160 h cm
Schloss Typ	Riegel
Fenstertyp	-
Fenstergröße	-

**Boden und Dach**

Fundamentträger	-
Holzart des Bodens	OSB 3 Stärke 12 mm
Holzart des Daches	OSB 3 Stärke 12 mm
Dachabdichtung	bituminöser Schiefermantel 3 mm

**Konstruktive Einzelheiten**

Fundamentträger	-
Dielen	imprägniert im Autoklaven
Verstärkung für Wände	in Naturfichte

**Holz**

Holzart	Tanneholz
Behandlung	niemand
Farbe	nicht farbig

**Garantien und Zertifizierungen**

Zertifizierung	PEFC
Garantie	2 Jahre

**Verpackung**

Verpackungsgröße	180x80x50 h cm
Gewicht verpackt	145 kg
Kurierdienst auf Palette	ja

Tragen Sie abschließend eine Schutzbehandlung mit neutraler oder farbiger Imprägnierung auf. Befolgen Sie die Wartungsempfehlungen in der Montageanleitung.