



Maßangaben	
Wandstärke	16 mm
Äußere Breite (A)	198 cm
Äußere Tiefe (B)	130 cm
Innenbreite (C)	183 cm
Innere Tiefe (D)	115 cm
Innenfläche	2,10 mq
Mindesthöhe (h1)	170 cm
Maximale Höhe (h2)	205 cm
Länge der Traufe (G)	134 cm
Breite der Deckschicht (S)	121 cm
Dachbereich	3,24 mq

Vorrichtungen	
Türtyp	einfach blind aufklappbare Tür
Türgröße	71x160 h cm
Schloss Typ	Riegel
Fenstertyp	festes Fenster mit Plexiglas
Fenstergröße	34x52 h cm

Boden und Dach	
Fundamentträger	-
Holzart des Bodens	OSB 3 Stärke 12 mm
Holzart des Daches	OSB 3 Stärke 12 mm
Dachabdichtung	bituminöser Schiefermantel 3 mm

Konstruktive Einzelheiten	
Fundamentträger	-
Dielen	imprägniert im Autoklaven
Verstärkung für Wände	in Naturfichte

Holz	
Holzart	Tanneholz
Behandlung	niemand
Farbe	nicht farbig

Garantien und Zertifizierungen	
Zertifizierung	PEFC
Garantie	2 Jahre

Verpackung	
Verpackungsgröße	220x80x41 h cm
Gewicht verpackt	205 kg
Kurierdienst auf Palette	ja

Tragen Sie abschließend eine Schutzbehandlung mit neutraler oder farbiger Imprägnierung auf. Befolgen Sie die Wartungsempfehlungen in der Montageanleitung.