

PHILIPS

WelcomeEye Outdoor DES 9900 VOS

Placa externa adicional, sencilla de usar e instalar



Con su diseño cuidado y sólido, la placa externa adicional WelcomeEye Outdoor es un producto fácil de utilizar. Se conecta mediante 2 cables a la placa externa o la pantalla principal y se convertirá en un accesorio imprescindible para recibir a sus visitantes por una segunda entrada. Desde las pantallas, tendrá acceso a las diferentes funciones: ver a los visitantes y hablar con ellos, controlar la apertura de una portilla o de una cancela motorizada... Puede controlar la apertura de una portilla o de una cancela motorizada con las llaves de proximidad RFID.



+ producto

- Instalación sencilla y rápida con 2 cables entre la placa externa y el monitor
- Muy alta calidad de imagen y ángulo de visión muy grande (130°)
- Control de acceso RFID integrado en la placa externa para abrir el cerradero y cancela con su llave de proximidad RFID (máx. 20 llaves de proximidad)
- Función monitoreo para vigilar la entrada fácilmente
- Plataforma para dos familias evolutiva con hasta 3 pantallas, 2 placas externas y una cámara por familia
- Doble control de cerradura Y cancela
- Visión nocturna en color
- Portaetiquetas y botón iluminado
- Placa externa y visera de aluminio
- Función polarity protect para proteger el videoportero de los errores de cableado

Contenido del kit

- 1 placa externa con opción RFID integrada
- 1 visera para la lluvia de aluminio
- 3 llaves de proximidad RFID (administrador)
- 2 llaves de proximidad RFID (usuario)

A photograph of a family of five (mother, father, and three children) sitting on a light-colored sofa in a bright, modern living room. The father is pouring a drink into a glass. The mother is smiling and looking towards the camera. The children are engaged in conversation.

PHILIPS

Características técnicas

		accesorios opcionales
garantía	2 años	
cableado	2 cables	
distancia máx.	120 m (entre los 2 elementos más alejados de la instalación)	
control	cerradura Y cancela	
características placa externa	<p>sensor: C-MOS color 900TVL ángulo de visión: H130°/V90° objetivo: no orientable visión nocturna: Ledes blancos (2,5 m) botón de llamada luminoso: Sí portaetiquetas luminoso: Sí control de cerradero: 12 V / 1,1A máx. control de cancela: poder de corte de 12 V / 2 A máx. RFID: 125 kHz - 23 llaves de proximidad máx. fijación: en saliente</p>	 WelcomeEye AddComfort Monitor adicional 7"
ajustes	volumen del timbre	 WelcomeEye AddCompact Monitor adicional 4,3" compacto
acabado	aluminio gris y negro	 WelcomeEye Cam Cámara adicional
características eléctricas	20 V CC / 240 mA / 4,8 W	 WelcomeEye Lock Cerradero eléctrico de bajo consumo
conexión eléctrica	2 cables pelados	
temperatura de funcionamiento	-20°C / +50 °C	
uso	exterior (IP44)	
características producto solo	dimensiones: 168 (alto) x 82 (largo) x 38 (ancho) mm peso: 0,33 kg	
características kit	dimensiones: 210 (alto) x 150 (largo) x 93 (ancho) mm peso: 0,74 kg	
norma y certificación	CE, RoHS, REACH	

