

Tronic 6000 T

Termo eléctrico Bosch



Características:

- ▶ Disponible en 35, 50, 80, 100, 120 y 150l.
- ▶ Instalación vertical.
- ▶ Resistencia envainada.
- ▶ Control de temperatura con mando frontal.
- ▶ Depósito de acero vitrificado.
- ▶ Aislante de poliuretano libre de CFC.
- ▶ Accesorios de montaje, manguitos y válvula de seguridad, incluidos.
- ▶ Gran capacidad de aislamiento.
- ▶ Diseño más moderno.

*Modelo Tronic 6000 T ES - 150L

	ES 035-5	ES 050-5	ES 080-5	ES 100-5	ES 120-5	ES 150-5
Capacidad útil (l.)	35	50	80	100	120	150
Alto (mm.) x diámetro (ø)	485 x 486	585 x 486	810 x 486	960 x 486	1110 x 486	1329 x 486
Potencia eléctrica (kW)	1,2	1,6	2,0	2,0	2,0	2,4
Clase de eficiencia energética	C	C	C	C	C	C
Perfil de consumo	S	M	M	L	L	XL
Tensión de conexión (Vac)	230	230	230	230	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50	50	50
Corriente eléctrica (A)	5,2	6,9	8,7	8,7	8,7	10,4
Presión máx. autorizada (bar)	8	8	8	8	8	8
Tomas de agua (Pulg.)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Tiempo calentamiento (ΔT 50°C.)	1h. 40 min.	1h. 44 min.	2h. 14 min.	2h. 46 min.	3h. 21 min.	3h. 27 min.
Rango de temperatura (°C)	8 - 70 °C					
Grado de protección	IP 24					
Peso del acumulador vacío (kg)	15,7	19,2	22,5	25,8	29,3	35
Peso del acumulador lleno (kg)	49,7	66,2	98,5	120,8	144,3	177
Agua Mixta a 40° (l)	39	68	89	162	182	246
Referencia	7736503612	7736503613	7736503614	7736503615	7736503616	7736503617
Código EAN	4057749093745	4057749093752	4057749093769	4057749093776	4057749093783	4057749093790

Robert Bosch España, S.L.U.
 Bosch Termotecnia
 Hnos. García Noblejas, 19
 28037 Madrid
 www.bosch-climate.es

 **BOSCH**
 Innovación para tu vida