

# Professional Multi Battery LED Akku Baustrahler 4000 MA, 4500 lm, IP65

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



## PROFESSIONAL

brennenstuhl®  
**MULTI BATTERY**  
18V-SYSTEM

AMP **Share**  
Powered by **BOSCH**

GERMAN  
**INNOVATION**  
AWARD '22  
**GOLD**



**ENGINEERED IN  
GERMANY**

DGUV-I  
203-006  
K2

SPECIAL  
ROBUST

IP 65

IK 08

4500  
LUMEN

Artikelnummer 1173140400  
EAN 4007123676613

### BESCHREIBUNG

- Kompatibel mit verschiedenen 18 V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth.
- Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional: Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der Brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18 V Akkus von Bosch Professional.
- Schalter mit Funktion: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % Licht.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus, ca. 30min / 1 Ah bei 100 % Lichtleistung.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Powertool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers.
- Gehäuse aus Aludruckguss.
- Gummierung zum Schutz des Gehäuses.
- Ergonomischer Griff.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Stativmontage möglich.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

# Professional Multi Battery LED Akku Baustrahler 4000 MA, 4500 lm, IP65

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



**Artikelnummer** 1173140400  
**EAN** 4007123676613

## TECHNISCHE DATEN

|                             |                   |                         |         |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| <b>Lichtstrom</b>           | 4500 lm           | <b>Akku-Spannung</b>    | 18 V    |
| <b>Leistungsaufnahme</b>    | 40 W              | <b>Schlagfestigkeit</b> | IK08    |
| <b>Farbtemperatur</b>       | 6500 K            | <b>Schutzklasse</b>     | III     |
| <b>Farbwiedergabeindex</b>  | 80-89 (Klasse 1B) | <b>Schutzart (IP)</b>   | IP65    |
| <b>Nenneingangsspannung</b> | 18 V              | <b>Farbe</b>            | schwarz |
| <b>Lebensdauer</b>          | 30000 h           |                         |         |

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

|  |                             |   |                             |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|
| <b>VPE</b>                               | 1                           | <b>Produktgewicht (inkl. Verpackung)</b>  | 2,48 kg                     |
| <b>Produktgewicht (ohne Verpackung)</b>  | 2,1 kg                      | <b>Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)</b> | 16,5 cm x 24,2 cm x 25,5 cm |
| <b>Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)</b> | 15,5 cm x 23,5 cm x 24,5 cm |   |                             |

## LIEFERUMFANG

Professional Multi Battery LED Akku Strahler 4000 MA, 4 Schnittstellen-Adapter, Tasche