

Professional Multi Battery LED Hybrid Baustrahler 6050 MH, 6200 lm, IP65

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



PROFESSIONAL

brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM

AMP Share
Powered by BOSCH

GERMAN
INNOVATION
AWARD '22
GOLD



ENGINEERED IN
GERMANY



6200
LUMEN

Artikelnummer 1173140600
EAN 4007123676620

BESCHREIBUNG

- Kompatibel mit verschiedenen 18 V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth.
- Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- brennenstuhl® ist Teil von AMPShare - Powered by Bosch Professional: Die AMPShare Akku-Allianz ermöglicht die Verwendung der Brennenstuhl Arbeitsstrahler mit den 18 V Akkus von Bosch Professional.
- Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall.
- Hybrid Arbeitsstrahler mit Plug-In-Kabelanschluss, 5 m abnehmbares Kabel H07RN-F2X1,0.
- Schalter mit Funktion: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % Licht.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus, ca. 20min / 1 Ah bei 100 % Lichtleistung.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Powertool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers.
- Gehäuse aus Aludruckguss.
- Gummierung zum Schutz des Gehäuses.
- Ergonomischer Griff.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Stativmontage möglich.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen

Professional Multi Battery LED Hybrid Baustrahler 6050 MH, 6200 lm, IP65

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.



Artikelnummer 1173140600
EAN 4007123676620

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Lebensdauer	30000 h
Lichtstrom	6200 lm	Kabellänge	5 m
Leistungsaufnahme	61,6 W	Kabelbezeichnung	H07RN-F 2X1,0
Lichtausbeute	101 lm/W	Akku-Spannung	18 V
Energieeffizienzklasse		Schlagfestigkeit	IK08
Farbtemperatur	6500 K	Schutzklasse	II
Farbwiedergabeindex	80-89 (Klasse 1B)	Schutzart (IP)	IP65
Min.-Max. Nenneingangsspannung	100 V - 240 V	Farbe	schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	3,7 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	3,26 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	17,5 cm x 27,2 cm x 28 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	16 cm x 26 cm x 26,5 cm		

LIEFERUMFANG

Professional Multi Battery LED Hybrid Strahler 6050 MH, 4 Schnittstellen-Adapter, Tasche, 5m abnehmbares Kabel H07RN-F2X1,0