BURMA SPECKSTEIN TOP

Artikelnummer	K5962
Höhe	1049 mm
Breite	510 mm
Tiefe	487 mm
Gewicht	108 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	440 x 350 x 230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	445 x 325 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	969 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	207 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	-
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	-
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m^3
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	6,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	272/316 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	28 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	115 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m^3
Staub	< 0,04 g/m^3
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A



33 CM HOLZSCHEITE

DAUERBRAND

AUTOMATIK

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm

BImSchV 2 stufe

§15a A

Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

FIREPLACE GMBH
Walburgisstraße 20.
DE-59457 Werl

FIREPLACE KFT.
Vértanúk tere 4.
HU-2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)