

OSAKA

PINTURA DECORATIVA

FONDO OPACO

FICHA TECNICA

Fecha de actualización: 14 de junio de 2017 ED 01

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica de excelente cubrición de acabado mate. Se puede usar en paredes y techos como pintura de acabado. Ideal por su grado de absorción y rugosidad preciso para asegurar el mordiente y la trabajabilidad de productos decorativos para evitar que patinen. especialmente decorativos con flóculos: Madreperla, Génesis, Coral, Fantasía. Absorción media, excelente cubrición, blanca y rendimiento.

INFORMACIÓN TÉCNICA

	FONDO OPACO
Composición:	Aditivos, pigmentos y resinas acrílicas en base agua
^Contenido COV máx.permitido:	Categoría A: 30g/l
^Contenido COV máx.producto:	Categoría A: < 0.4 g/l
pH:	8.5 - 9.0
Densidad:	1,64 – 1,68 g/cm3
*Consumo:	100 -125 ml/m2
Rendimiento:	8 -10 m2/l
Viscosidad:	870 - 1256 mPa·s
Aspecto:	Viscoso
Color:	BLANCO
Envases:	2.5 L
Dilución:	Listo al uso
Herramientas:	Rodillo o pistola
Limpieza herramientas:	Con agua
**Condiciones de aplicación:	entre 5°C y 35°C
***Tiempo de secado:	Mínimo 8 horas
**** Almacenaje:	entre 5°C y 35°C



OSAKA

PINTURA DECORATIVA

FONDO OPACO

FICHA TECNICA

Fecha de actualización: 14 de junio de 2017 ED 01

* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.

** Tanto temperatura ambiente como paramento.

*** Según condiciones climatológicas.

**** Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando haya permanecido en perfectas condiciones de almacenamiento, cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.

^Subcategoría según RD 227/2006 y Directiva 2004/42/CE

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación

Selladora nanométrica para superficies absorbentes o no consolidadas. Se puede aplicar directamente sobre superficies lisas o rugosas, con o sin Fondo, siempre que éstas estén libres de polvo, suciedad, grasa, nicotina, etc. El rendimiento del producto es superior en superficies lisas y bien preparadas.

Aplicación

Aplicar una primera mano. Dejar secar 8 horas. Si hace falta aplicar una segunda mano y dejar secar 8 horas.

Protección SOLO EN EL CASO DE QUE SE APLIQUE COMO PINTURA DE ACABADO:

Es un producto lavable y resistente al roce. Si se quiere proteger para una mayor durabilidad de la aplicación entonces: dejar secar siempre la última mano de Fondo Opaco al menos 24 horas antes de aplicar un protector al agua. Se pueden usar protectores acrílico. Recomendamos nuestro **Protector Universal** para acabados mates en interiores, **Hidrofugante** (siliconado transpirable) para acabados satinados en exteriores y **Barniz Alto Brillo** (multiadherente) para acabados brillantes y muy lavables.

IMPORTANTE

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con agua. Si persisten las molestias consultar con un médico y enseñar la etiqueta. En caso de ingesta accidental consultar inmediatamente con un médico.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No verter restos líquidos en los desagües, ni canalizaciones. Los restos sólidos pueden desecharse como basura normal. Aténgase a las "Normas Europeas para los desechos de Pinturas en base acuosa".

La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.

