

Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 50 cm, mit Anschlussstutzen mit Kugelgelenk, Gegenstromprinzip







Verwendungszweck

- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Spezialgrösse
- Für Badewannen mit Ventilloch ø 52 mm

Eigenschaften

- Mit Überlauf
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf
- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar

Technische Daten

Ablaufleistung	0.8 l/s
Überlaufleistung	0.6 l/s
Siphonierhöhe	50 mm

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Siphon
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 56 mm, mit Kugelgelenk
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

Nicht enthalten:

- Fertigbauset

Artikel

Art.-Nr.	SGVSB-Nr.	ST-Nr.	d, ø [mm]
150.631.00.5	851 009	1411 105	56

Zubehör

- Fertigbauset d52, zu Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Acryl mit Überlauf