WSgrip KALDEWEI 2s



Auf einen Blick:

- alle Komponenten zur stabilen, dichten und schalldämmenden Montage in einem Paket
- inkl. Dichtheitszertifikat

Artikel-Nr.	TEAM-Nr.	ST-Nr.	VE 1	VE 2	PG
182 110	127 216	1465 603	1	24	1

Verwendungszweck

- Set zum schalldämmenden Einbau für Kaldewei Badewannen

Eigenschaften

- nachgewiesener Schallschutz per Schallgutachten
- erfüllt die Anforderung zum Schallschutz nach DIN 4109, VDI 4100 und SIA 181
- höhenverstellbar von 135 mm bis 265 mm
- ADS (Anti-Dreh- & Schallschutz-System)
- schallgedämmte Wannenrandabstützung
- Wannenrandabdichtung nach DIN 18534

Lieferumfang

- 1 Badewannenfuß (2 Traversen, 4 höhenverstellbare Schraubfüße)
- 4 ADS-Kappen mit Sylomerunterlage
- 3 Wannenanker (davon 2 mit Klemmbügel, Befestigungsmaterial)
- 1 Rolle Aquaproof (Länge 4,00 m Butyldichtband, beidseitig klebend)
- 1 Rolle Schalldämmstreifen (Länge 4,00 m)
- 1 Rolle Fliesentrennstreifen (Länge 4,00 m, selbstklebend)

Hinweis

- nur passend für Kaldewei-Badewannen, siehe MEPA-Modellliste
- erfüllt die Vorgaben der SIA 181 nur in Verbindung mit MEPA Anti-Dröhn-Matten Art.-Nr. 180 020 bzw. 180 021 oder gleichwertig sowie bei Abmauerung mit MEPA Schalldämmband Art.-Nr. 180 030 (TEAM-Nr. 886 132) oder gleichwertig

www.mepa.de/wsgrip