Fiche technique

Activateur en spray / Accélérateur de durcissement

Description

Nettoie et dégraisse les pièces, accélère le durcissement de la colle. Le collage peut être manipulé après 1 à 4 secondes, selon la colle utilisée, l'écart entre les pièces à coller et la température ambiante.

Propriétés physiques

Composants	produit organique en composition soluble
Couleur	Incolore
Viscosité à 20 °C	1 - 2 mPa·s
Poids spécifique à 20 °C	0,8 g/ml
Point d'éclair - ISO 2592	0 °C
Pression de vapeur à 25 °C	50 mbar
Toxicité	VLEP 270 ppm
Conservation	1 année
Emballage	boîte de 200 ml

Application

L'activateur s'utilise lorsqu'une vitesse de durcissement plus rapide est nécessaire. L'application peut se faire aussi bien avant que pendant ou après le collage. En utilisant notre activateur, vous améliorez considérablement le temps de fixation de l'application avec des colles cyanoacrylates. Utilisation typique : fixation de divers matériaux tels que métal, verre, plastique, etc., chaque fois qu'une fixation rapide entre des pièces bien ajustées est nécessaire.

Caractéristiques de sécurité

Marquage selon les directives CE. Si nécessaire, demander la fiche de données de sécurité.

Version : 07/18

Fabricant

HG pro-innovations GMBH
Wagnergraben 1
5152 Michaelbeuern b. Salzburg
www.hgpowerglue.com

Importateur général en Suisse

GYSO SA I CH-1023 Crissier
Chemin de Closalet 20
Tél. +41 21 637 70 90
crissier@gyso.ch
www.gyso.ch