

# Teppichfliesen

# Rally



<b>Art der Herstellung</b>	Nadelvlies	
<b>Oberflächenstruktur</b>	Flach	ISO 2424
<b>Material</b>	100% PP	ISO 2424
<b>Rückenausrüstung</b>	Bitumen	ISO 2424
<b>Größe</b>	50x50 cm	EN 984
<b>Florgewicht</b>	500 gr/m <sup>2</sup>	ISO 8543
<b>Gesamtgewicht</b>	3500 gr/m <sup>2</sup>	ISO 8543
<b>Polhöhe</b>	3 mm	ISO 1766
<b>Gesamthöhe</b>	4.6 mm	ISO 1765
<b>Brandverhalten</b>	Cfl-S1	EN 13501-1
<b>Verwendungsbereich</b>	Heavy project use (33)	EN 1307
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	Ca. 0,08 M <sup>2</sup> kw	ISO 8302
<b>Lichtehtheit</b>	7.8	105-B02
<b>Reibechtheit</b>	4.5	105-X12
<b>Wasserechtheit</b>	5.0	105-E01
<b>Elektrostatische Aufladung</b>	<2 kV	ISO 6356
<b>Komfortklasse</b>	LC1	EN 1307

