

LED-Scheinwerfer am Ausleger sorgen für eine optimale Sicht.



Benzinmotor mit E-Start

Elektro Start

MINI-BAGGER

- Mini-Bagger mit 562 kg Betriebsgewicht und kompakter Bauweise für diverse Grabarbeiten
- Kraftvoller 8,5 PS / 6,3 kW 4-Takt-Benzinmotor mit 306 cm³
- Drehgeschwindigkeit Bagger: 9,3 min⁻¹ / Drehbereich: 360°
- Schwenkbereich Ausleger: +/- 70°
- Grabkraft Ausleger 4,2 kN / Grabkraft Schaufel 8,8 kN
- Überladehöhe: max. 1350 mm / Auswurfhöhe: max. 2100 mm / Grabtiefe: max. 1200 mm / Reichweite: max. 2330 mm
- 690 mm Spurbreite – ideal für schmale Durchgänge und zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen
- Großes, absenkbares Planierschild zum Abstützen des Auslegers oder zum Bewegen von Erdreich
- Kettenantrieb: Gummiketten mit 150 mm Breite, einzeln steuerbar
- Fahrgeschwindigkeit max. 1,7 km/h
- Serienmäßig mit einer 290 mm breiten Schaufel mit 0,011 m³ Fassungsvermögen ausgestattet
- E-Start für ein einfaches Starten des Baggers
- Steigfähigkeit max. 15°



PRODUKTDATEN	
Abmessungen L x B x H	690 x 2210 x 1585 mm
Schaufelbreite	290 mm
Schaufelvolumen	0,011 m ³
Grabkraft Arm	4,2 kN (485 kg)
Grabkraft Schaufel	8,8 kN (815 kg)
Fahrgeschwindigkeit	1,7 km/h
Bodenanpressdruck	26,5 kPa (0,27 kg/cm ²)
Schwenkgeschwindigkeit Ausleger	7,5 min ⁻¹
Drehbereich	360°
Motorleistung	306 cm ³ / 8,5 PS / 6,3 kW

ANGABE	
Max. Grabtiefe	1200 mm
Max. Reichweite	2330 mm
Max. Auswurfhöhe	2100 mm
Max. Überladehöhe	1350 mm

LOGISTISCHE DATEN	
Gewicht netto / brutto	562 / 685 kg
Abmessung Verpackung	2300 x 760 x 1300 mm
Artikelnummer	5915001903
EAN	4046664249177
40 HQ Container	32 Stück

ANWENDUNGSBEISPIELE

Garten



Baustelle



Schaufelvolumen: 0,011 m³
Schaufelbreite: 290 mm



Großes, absenkbares Planierschild zum Abstützen des Auslegers oder zum Bewegen von Erdreich.



Steigfähigkeit maximal 15°.



Schwenkbereich Ausleger: +/- 70°



Spurbreite von 690 mm – ideal auch für schmale Durchgänge und zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen.



Dank einer hohen Grabreichweite von maximal 2330 mm können auch Arbeiten an Böschungen oder Schrägen optimal ausgeführt werden.



PRODUKT-DETAILS

Fahrgeschwindigkeit max. 1,7 km/h



Schaufelbreite 290 mm



Steigfähigkeit max. 15°



Spurbreite 690 mm



4-Takt-Benzinmotor 306 cm³ / 8,5 PS / 6,3 kW



Drehbereich 360°

