

Jardines privados

Plazas y zonas verdes

Urbanizaciones

Caminos y zonas aisladas



Información técnica

BALIZA SOLAR LED 2W 4000K

SKU. LBLSHV2L4SG1L – GAMA NALÓN

Potencia LED	2W
Tono de luz principal	4000K
Tira LED decorativa	4000K
Chips LED	SMD2835
Eficiencia chip LED	150 Lm/W
Eficiencia luminaria	100 Lm/W
Luminosidad (Lm)	200 ±1%
Panel solar	4W, monocristalino
Batería	5Ah, 3.7V
Altura	80 cm
CRI (Ra)	80
Protección	IP65
Tiempo de carga	6-8 horas
Tiempo de uso	Hasta 12 horas
Material	Aluminio
Color	Negro
Sensor	Luminosidad
Modo de trabajo	100% de luz en horas de oscuridad, apagado en horas de luz
Instalación	En suelo
Encendido	ON/OFF
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	50.000
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años (batería 1 año)
EAN13	8436538801642

PRINCIPALES PRESTACIONES

- Cuerpo fabricado íntegramente en **aluminio de color negro**
- **Batería recargable** de ion-litio y **panel solar monocristalino** integrado en la luminaria
- Funcionamiento 100% autónomo mediante **sensor integrado**
- Eficientes chips LED SMD, de **100 Lm/W**, con tonalidad de **luz neutra 4000K**
- Iluminación decorativa adicional mediante **tira LED con luz blanca 4000K**
- En horas de luz, la luminaria permanece sin luz mientras carga su batería mediante la energía solar. En horas de oscuridad, ofrece una **luz del 100% al no detectar luz natural**.

GALERÍA DE IMÁGENES



Detalle PCB LED



Detalle panel solar

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
1 unidad



Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANALIGHT® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

BARCODE EAN13



Panalight® LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
<https://ledhispania.com>



EVERFINE

LCOE
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTECNIA