

Jardines privados

Plazas y zonas verdes

Urbanizaciones

Espacios para eventos



Información técnica

BALIZA LED SOLAR 5W 400LM

SKU. LBLSHV5L4SG1L - GAMA DENIA

Tono de luz (CCT)	4000K dual
Chips LED	SMD2835
Luminosidad (Lm)	400 ±1%
Panel solar	3W x2 (6W), 5.5V Monocristalino, Integrados en luminaria
Batería	18650, 2.000mAh, 3.7V, reemplazable
Medidas (mm)	705,7 x 155 x 95
Peso	1,55 kg
CRI (Ra)	80
Protección	IP65
Tiempo de carga	12-15 horas para una carga completa
Tiempo de uso	Hasta 5 noches
Óptica (°)	270°
Material	ABS+PC, anti-UV, antióxido
Sensores	Luminosidad, Movimiento
Rango de detección	De 3 a 8 metros, 120°
Modo de trabajo	20% de luz de cortesía, 100% luz al detectar movimiento
Instalación	Sobre suelo, Sobre césped
Encendido	Botón integrado en luminaria
Control	100% autónomo con sistema de control inteligente
Tª de trabajo	-20°C hasta 50°C, 20~90% humedad
Vida media LED (h)	50.000
Ficheros	Disponible fichero .ies para Dialux
Garantía	3 años (batería 1 año)
EAN13	8436538801970

SIMULACIÓN DE ILUMINACIÓN



PRINCIPALES PRESTACIONES

- Cuerpo fabricado íntegramente en **policarbonato negro**
- **Batería recargable** de ion-litio y **panel solar monocristalino** integrado en la luminaria
- Funcionamiento 100% autónomo mediante **sensores integrados**
- Eficientes chips LED SMD2835 con tonalidad de **luz neutra 4000K**
- Factor de protección **IP65**
- Dispone de **2 métodos diferentes de funcionamiento**, permitiendo así elegir entre mayor horas de luz intensa o mayor durabilidad de la carga de la batería.

GALERÍA DE IMÁGENES



Detalle sensor y botón ON/OFF



Pincho para césped



Ejemplo de instalación

INFORMACIÓN SOBRE EMBALAJE



Caja completa:
8 unidades



Palé completo:
Consultar

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Por favor, lee cuidadosamente las **instrucciones de uso** adjuntas al producto (en algunos casos, descargables vía código QR)
- Para garantizar la correcta instalación del producto, por favor sigue las instrucciones del **manual de instrucciones**
- PANASOLAR® no se hace responsable por ningún daño causado si la instalación del producto no fue realizada siguiendo las indicaciones correctas o si no fue realizada por **personal cualificado**
- **No cambiar la estructura de la luminaria**, ni de sus posibles accesorios, o partes de la misma
- Respetar siempre el **grado de protección IP** especificado para este producto
- No emplear la luminaria en **condiciones de temperatura fuera del rango** especificado
- Factores como una mala instalación o uso inadecuado serán causantes del **cese de la garantía**

BARCODE EAN13



Panasolar® LED Hispania Lighting, S. L.
C/ Alfarería, 4-6 (Pol. Ind. Los Rosales)
28933 Móstoles, Madrid, España
Tel. +34 916 436 655
info@ledhispania.com
<https://ledhispania.com>



EVERFINE

LCOE
LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
DE ELECTROTECNIA