

# Admiral Compact

Keramik-WC mit integrierter Kleinhebeanlage nach DIN 12050-3



## Produktvorteile

- Formschöne Keramiktoilette mit integrierter Hebeanlage - moderne und platzsparende Lösung zur Nachrüstung eines zusätzlichen WC's
- Geräuscharmes und wassersparendes Doppelspülsystem (1,8 l / 3,5 l) mit hochwertiger Drucktaste
- Kein Spülkasten oder Druckspüler notwendig durch direkten Anschluss an die Wasserversorgung
- Ideal für kleinste Gäste-WCs durch kompakte Abmessungen und Anschlussmöglichkeit eines zusätzlichen Waschtischs
- Hoher Komfort durch abnehmbaren, antibakteriellen WC-Sitz mit Absenkautomatik
- Reinigungsfreundlich durch Keramik mit Antikalk-Beschichtung

## Abmessungen



## Technische Daten

**ADMIRAL®**

| Admiral Compact                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Wasserverbrauch pro Spülgang          | 1,8 l / 3,5 l        |
| Förderhöhe                            | 3 m                  |
| Förderleistung                        | 105 l/min            |
| Zusätzliche Einleitungsöffnung        | 1 x 40 mm            |
| Druckleitung Anschluss                | DN 25 / 32 mm        |
| Schutzart                             | IP 44                |
| Stromversorgung                       | 220 - 240 V / 50 Hz  |
| Elektrischer Anschluss                | Kabel mit Stecker    |
| Motorleistung                         | 550 W                |
| Rückschlagklappe und Anschlusszubehör | im Lieferumfang      |
| Abmessungen Gerät LxBxH               | 545 x 370 x 470 mm   |
| Gewicht Gerät                         | 27 kg                |
| <b>Artikel-Nr.</b>                    | <b>600WGK</b>        |
| <b>GTIN</b>                           | <b>3308812999114</b> |