



Mono-Split Gama Climate 3000

Nuevo aire acondicionado Bosch



La nueva Gama de Aire Acondicionado Bosch presenta dos potencias de 2,5 kW y 3,2 kW para garantizar la temperatura perfecta, frío/calor con ahorro de energía.

Destacan por su variedad de ventajas y modos de funcionamiento, que permite mayor confort y alta eficiencia del equipo.

Características principales

- ▶ Modelos de 2,5 kW y 3,2 kW.
- ▶ 5 modos de funcionamiento: frío, calor, deshumectación, ventilación y automático.
- ▶ Función auto Swing (Movimiento vertical).
- ▶ Ventilador automático.
- ▶ Precalentamiento y desescarche inteligentes.
- ▶ Temporizador.
- ▶ Protección de rearme automático.
- ▶ Turbo.
- ▶ Función de diagnóstico de fallos.
- ▶ I-Feel, control preciso de la temperatura gracias al sensor del control remoto

Robert Bosch España S.L.U

Bosch Termotecnia.

Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 19

28037 Madrid

www.bosch-climate.es



BOSCH

Innovación para tu vida



Datos técnicos Gama Climate 3000

| Modelo | Unidades | Mono-Split Climate 3000 2,5 kW | Mono-Split Climate 3000 3,2 kW |
|---|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Referencia | - | 7731200257 | 7731200258 |
| Capacidad Frío Nom. (min./max.) | kW | 2,5 (0,6-2,8) | 3,2 (0,6-3,6) |
| Capacidad Calor Nom. (min./max.) | kW | 2,8 (0,6-3,2) | 3,4 (0,6-3,8) |
| SEER/SCOP(cálido)/SCOP(medio) | - | 6,1 / 5,1 / 4 | 6,1 / 5,1 / 4 |
| Etiqueta energética frío/calor cálido/calor medio | Clase | A++ / A+++ / A+ | A++ / A+++ / A+ |
| Alimentación | V / Ph / Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Conexión eléctrica | - | Unidad exterior | Unidad exterior |
| Consumo frío (min./nom./máx.) | kW | 0,12 / 0,78 / 1,30 | 0,12 / 1,00 / 1,40 |
| Consumo calor (min./nom./máx.) | kW | 0,12 / 0,78 / 1,4 | 0,12 / 0,94 / 1,5 |
| Pdesignc | kW | 2,5 | 3,2 |
| Pdesignh (cálido/medio) | kW | 2,5/2,5 | 3,2/3,2 |
| Intensidad de corriente frío (nom.) | A | 3,6 | 4,5 |
| Intensidad de corriente calor (nom.) | A | 3,5 | 4,4 |
| Intensidad máxima (frío/calor) | A | 6,7 / 7,2 | 7,2 / 7,7 |
| Temperatura de operación interior | °C | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 |
| Límite exterior de funcionamiento modo frío | °C | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 |
| Límite exterior de funcionamiento modo calor | °C | -15 ~ 24 | -22 ~ 24 |
| Diámetro de tubería gas | Pulgadas (mm) | 3/8" (9.52) | 3/8" (9.52) |
| Diámetro de tubería líquido | Pulgadas (mm) | 1/4" (6) | 1/4" (6) |
| Refrigerante | - | R410A | R410A |
| Unidad interior | Unidades | Bosch Climate 3000 RAC 2,5 IBW | Bosch Climate 3000 RAC 3,2 IBW |
| Referencia unidad interior | - | 7739837976 | 7739837978 |
| Presión sonora (min./med./máx./turbo) | dB (A) | 29 / 34 / 36 / 40 | 28 / 34 / 37 / 42 |
| Potencia sonora (min./med./máx./turbo) | dB (A) | 39 / 44 / 47 / 50 | 38 / 44 / 47 / 55 |
| Caudal de aire (min./med./máx./turbo) | m3/h | 210 / 320 / 370 / 480 | 290 / 410 / 480 / 560 |
| Capacidad de deshumificación | l/h | 0,8 | 1,4 |
| Peso neto/bruto | kg | 9/11 | 9/11 |
| Dimensiones (Alto x ancho x fondo) | mm | 275 x 790 x 200 | 275 x 790 x 200 |
| Unidad exterior | Unidades | Bosch Climate 3000 RAC 2,5 OU | Bosch Climate 3000 RAC 3,2 OU |
| Referencia unidad exterior | - | 7739837977 | 7739837979 |
| Presión sonora | dB (A) | 51 | 52 |
| Potencia sonora | dB (A) | 60 | 62 |
| Compresor | - | Rotativo Inverter | Rotativo Inverter |
| Distancia máxima para carga de fábrica | m | 5 | 5 |
| Distancia máxima | m | 15 | 20 |
| Altura máxima entre unidades | m | 10 | 10 |
| Carga adicional | gr/m | 20 | 20 |
| Peso neto/bruto | kg | 26,5 / 29 | 29 / 32 |
| Cantidad de refrigerante | kg | 0,7 | 0,9 |
| GWP | - | 2088 | 2088 |
| Equivalente de CO ₂ | t | 1,462 | 1,879 |
| Dimensiones (Alto x ancho x fondo) | mm | 540 x 776 x 320 | 596 x 842 x 320 |

Los Aires Acondicionados Bosch contienen gas refrigerante R410A con GWP= 2088.

8.750.100.084 (10.17)

Robert Bosch España S.L.U

Bosch Termotecnia.

Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 19

28037 Madrid

www.bosch-climate.es



BOSCH

Innovación para tu vida

