



# PATTEX SPECIAL TEXTIL

Hoja de datos técnicos  
Versión: 01/03/2011

## Descripción del producto:

Pattex Special TEXTIL es un adhesivo de contacto especial para textil.

## Características:

- Transparente al secar
- Resistente a los lavados
- Resistente al planchado

## Campo de aplicación:

Apto para fijar tejidos como algodón, tejano, lino, fieltro, fibras sintéticas. También combinados con madera, piel y metal. No apto para PE, PP, Teflon® o Porexpan®.

## Características de empleo:

### - Preparación del Material

El material a unir debe estar seco y libre de grasa o polvo.

### - Aplicación del producto

Aplique Pattex Special TEXTIL depositando una fina capa en ambas superficies a unir y presiónelas inmediatamente durante aproximadamente 30 minutos. El planchado adicional aumentará la fuerza de unión y la resistencia al lavado. En caso de tejidos finos se recomienda probarlo antes en un borde. Los restos de adhesivo fresco se pueden eliminar con agua.

### - Información adicional:

La resistencia final se obtiene pasados los 30 – 60 minutos.

Durante las pausas en el trabajo el tubo debe mantenerse siempre bien cerrado para evitar la evaporación del agua y su posterior secado.

**Datos Técnicos:**

<b>Composición:</b>	Dispersión de Poliuretano en base agua.
<b>Densidad:</b>	1,13 g/cm <sup>3</sup>
<b>Temperatura de trabajo:</b>	Pattex Special TEXTIL debería usarse preferiblemente a temperatura ambiente.

**Observaciones Importantes:**

- **Limpieza de herramientas** Limpie las herramientas después de su uso con agua.
- **Almacenamiento** El producto debe ser almacenado entre + 5°C y +25 °C. El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, es de 12 meses.
- **Consejos de seguridad** Para consultar instrucciones de seguridad, salud, transporte y almacenaje, por favor, consulten la hoja de seguridad del producto.

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.

HENKEL IBÉRICA S.A.

Central: C/ Córcega, 486 - 08025 BARCELONA - Apartado 1333  
Teléfono: (+34) 93.290.40.00 - Fax: (+34) 93.290.43.84