



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

NF60 - TORNILLO AUTOPERFORANTE FOSFATO NEGRO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tornillo para placas de yeso fosfatado para fijación de placas - chapa.

El fosfatado de la vid se realiza mediante baños de TANMAX865.

Temperatura del líquido: 70~85 °C.

Duración de la inmersión: 3~5 minutos.

Pasado este periodo la capa gris fosfatante se deposita sobre el cuerpo de la vid.

MATERIAL: acero C 1022

Prueba de resistencia a la niebla salina: 48h

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	Descripción	Embalaje / Embalaje
NF60001	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x25 mm	1.000
NF60002	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x35 mm	1.000
NF60003	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x45 mm	1.000
NF60004	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x55 mm	1.000
NF60005	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 4,2x70 mm	500
NF60006	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x25 mm	200
NF60007	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x35 mm	200
NF60008	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x45 mm	200
NF60009	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x55 mm	200

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1
Data: 01/09/2016



ISO 9001

VALORES DE EXTRACCIÓN

Código	Descripción	Resistencia al desgarro en chapa 7/10		Resistencia al desgarro garantizada en chapa 7/10	
		kgf	kN	kgf	kN
NF60001	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x25 mm	230	2.30	115	1.15
NF60002	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x35 mm	230	2.30	115	1.15
NF60003	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x45 mm	244	2.44	122	1.22
NF60004	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x55 mm	244	2.44	122	1.22
NF60005	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 4,2x70 mm	254	2.54	127	1.27
NF60006	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x25 mm	230	2.30	115	1.15
NF60007	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x35 mm	230	2.30	115	1.15
NF60008	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x45 mm	244	2.44	122	1.22
NF60009	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x55 mm	244	2.44	122	1.22

Coefficiente de seguridad adoptado: 2

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1
Data: 01/09/2016



ISO 9001

VALORES DE CORTE

Código	Descripción	Resistencia al corte en chapa 7/10		Resistencia garantizada al corte en chapa 7/10	
		kgf	kN	kgf	kN
NF60001	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x25 mm	240	2.40	120	1.20
NF60002	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x35 mm	240	2.40	120	1.20
NF60003	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x45 mm	254	2.54	127	1.27
NF60004	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x55 mm	254	2.54	127	1.27
NF60005	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 4,2x70 mm	264	2.64	132	1.32
NF60006	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x25 mm	240	2.40	120	1.20
NF60007	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x35 mm	240	2.40	120	1.20
NF60008	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x45 mm	254	2.54	127	1.27
NF60009	Tornillo autoperforante fosfatado negro Ø 3,5x55 mm	254	2.54	127	1.27

Coefficiente de seguridad adoptado: 2

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com