

DOLLE Kniestocktüren



Kniestocktür

Kniestocktür F 30

Rohbaumaße	Kniestocktür	Art.-Nr.
	80 × 56 × 11,5 cm	31708915
Standard	80 × 70 × 11,5 cm	31704685
	100 × 70 × 11,5 cm	31704694
Sondermaße	min. 45 × 45 bis max. 160 × 100 cm	
Daten		
Zarge	Fichte massiv, 11,5 cm stark	
Tür	beidseitig weiß mit innenliegender Wärmedämmung und Falzdichtung	
U-Wert	0,65 W/m ² ·K	
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207	
Abdeckleisten	als Zubehör lieferbar	

Rohbaumaße	Kniestocktür F 30
Standard	80 × 56/70 cm, 100 × 70 cm
Sondermaße	min 30 × 30 cm bis 110 × 80 cm
Daten	
Zarge	Fichte massiv, 11,5 cm stark
Tür	beidseitig weiß mit innenliegender Wärmedämmung und Falzdichtung
U-Wert	0,96 W/m ² ·K
Luftdicht Klasse 4	nach DIN EN 12207
Abdeckleisten	als Zubehör lieferbar

Baurechtlich vorgeschrieben



Lukenschutz

Für mehr Sicherheit im Bodenraum. Schirmt die Luke in der Bodenöffnung ab und schützt vor Abstürzen.

Art.-Nr.

bis max. 130 × 70 cm **31708906**

für 140 × 70 cm **31708368**



Handlauf aus Stahl

Zuverlässige Hilfe beim Auf- und Absteigen

Art.-Nr. **31708571**

Alle Informationen finden Sie auch unter bauhaus.info



Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten!
© (Vabr. DOLLE GmbH 2024, Art.-Nr. 0991077

DOLLE

BODENTREPPEN

BAUHAUS

Wenn's gut werden muss.



	PUR	KOMPAKT	ISOTREND	ALU-FIX	MINI
Geprüft mit Überlast für Tragkraft	150 kg	150 kg	150 kg	100 kg	150 kg
Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207 und DIN EN 12114					
U-Wert W/m²·K	1,60	1,16	0,77		0,64
Maße / Rohbaumaße Länge x Breite					
Lichte Raumhöhe (LH) Standard cm	bis 285*	bis 285	bis 285*	bis 300	bis 270
Standardmaße in cm	ab 65 x 55				
112 x 60	20558871		31706292	9 Stufen 31696676	
112 x 70	20558880		31708508	10 Stufen 31696685	
120 x 60	20558899	20574132	20574169	11 Stufen 31696694	
120 x 70	20579508	20574141	20574178		
130 x 60	20579517				
130 x 70	20579526	20574150	20574187		
140 x 60	31687290				
140 x 70	31706256	31706265	31708517		
95 x 60					31696658
95 x 70					31696667
	*bei 112 cm Deckenöffnung lichte Raumhöhe max. 260		*bei 112 cm Deckenöffnung lichte Raumhöhe max. 260		
Ausklappmaß in cm	164	164	164		118
Sondermaß Rohbaumaß in cm					88 x 60 – 112 x 80
Leiter / Scherentreppe	3-teilig aus Fichte	3-teilig aus Fichte	3-teilig aus Fichte	Scherenpaket aus Alu, Stufentiefe 7,8 cm	4-teilig Holme Kiefer, Stufen Buche
Lukenkasten	Fichte, 11,5 cm hoch	Fichte, 14 cm hoch	Fichte, 14 cm hoch		Fichte, 14 cm hoch
Lukendeckel	Sandwichbauweise, Stärke 26 mm, beidseitig weiß	Sandwichbauweise, Stärke 40 mm	Sandwichbauweise, Stärke 64 mm		Sandwichbauweise, Stärke 56 mm
Ausstattung					
Abdeckleisten für die Einbaufuge		✓	✓		✓
Fußkappen		✓			✓
Handlauf			✓		